Exoil

LUBRIFIANT

Huile de transmission DSG

Utilisation

Huile 100% synthétique pour les transmissions à double embrayage des voitures de tourisme récentes.

Ne Pas Utiliser Dans Les Moteurs.

Spécifications

BMW DCTF-1, MTF LT-5 - CHRYSLER 68044345EA - FERRARI TF DCT-F3 - FIAT 9.55550-MZ6 - FORD WSS-M2C936-A - MB 236.21, 236.25 - MITSUBISHI DIAMOND QUEEN SSTF-1 - NISSAN R35 SPECIAL - PORSCHE 000.043.20, 000.043.207.29, 000.043.207.30 - PSA 9734 S2 - RENAULT BOT450 EDC 6-Speed - VOLVO BOT341 #1161838 VW G 052 182, G 052 513, G 052 529, TL 52182

Conditionnements/Codification

Références	Litrage	Conditionnement	Gencod.
HUDG001	1 litre	Palette perdue 80x120 de 600 pièces	3 46053
HUDG002	2 litres	Palette perdue 80x120 de 360 pièces	3 46053
HUDG030	30 litres	Palette perdue 80x120 de 24 pièces	3 46053
HUDG060	60 litres	Palette perdue 120x120 de 18 pièces	3 46053
HUDG208	208 litres	Palette perdue 120x120 de 4 fûts	3 46053
HUDG999	1000 litres	Palette perdue 100x120	3 46053

Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

Données techniques

Indice de viscosité.....	173
Densité.....	0,854 Kg/dm3
Viscosité cinématique à 40°C.....	34
Viscosité cinématique à 100°C....	7