Protection des pieds

PHOCEA2 S3S SR

TRAVAUX D'EXTÉRIEURS

Chaussure basse amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piqûre



Certifications et normes

CE

EN ISO 20345

S3S CI HI WPA FO A E SR

Protège contre les risques

- Antistatique
- Chaleur
- Choc
- Froid

Avantages spécifiques

Confort

· Stabilisation du pied lors de la marche
· Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
· Semelle de marche double densité

Performance

· Adhérence au sol
· Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle

Durabilité

· Conçu pour durer : 4 piqûres, matériaux robustes, renforts avant et arrière

Applications

- **Maintenance**
- **Pétrochimie**
- **Nettoyage**
- **Services publics**
- **Traitement des déchets et de l'eau**
- **Énergies**



Protection des pieds

PHOCEA2 S3S SR

TRAVAUX D'EXTÉRIEURS

Chaussure basse amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piqûre

Détails - Normes

Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure basse
Matériau semelle	PU, 2d
Insert anti-perforation	Non métallique
Matériau tige	Cuir
Finition matériau de tige	Croupon, Pigmenté, Déperlant
Embout de sécurité	Composite
Matériau de doublure	Textile, Mesh polyamide
Matériau première de propreté	Polyester, PU
Caractéristique de la première de propreté	Isolation au froid, Ergonomique, Absorption des chocs, Amovible, Isolation contre la chaleur, Prémoulée
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	500
Plage de taille	36 → 48