Protection des mains

VE240

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Gant chimique, idéal pour l'industrie agroalimentaire



Certifications et normes

CE

EN 388
1 0 1 0 X

EN ISO 374-1
TYPE B
KLMPT

EN ISO 374-5

Protège contre les risques

Biologiques

Chimique

Particules

Avantages spécifiques

Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main

Performance

· Grande légèreté pour une dextérité optimale

Applications

- **Agriculture**
- **Travaux publics**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Production / Transformation**
- **Hôtellerie et restauration**
- **Maintenance**

Protection des mains

VE240

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Gant chimique, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018
1 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
0 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
0 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



EN 374
K
L
M
P
T

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche non supporté non poudré
Type de gants étanches	Non supporté
Niveau d'enduction	Enduction complète
Matériau de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Finition intérieure	Floqué
Epaisseur (mm)	0,38
Niveau de protection du bras	Longueur : avant-bras (< 400mm)
Couleur	Jaune
Tailles	6, 7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel



Protection des mains

VE240

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Gant chimique, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Tableau de perméation

Produit chimique	Lettre	CAS-RN	Niveau de perméation	Temps de perméation (en min.)	Dégradation moyenne
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-26.8%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	49.8%
Acide nitrique 65%	M	7697-37-2	4	120	24.7%
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	7722-84-1	4	120	-16.9%
Acide fluorhydrique 40%	S	7664-39-3	5	240	X
Formaldéhyde 37%	T	50-00-0	6	480	-16.5%

Gants de protection

VE240

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Gant chimique, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids	Box Width	Box Depth	Box Height
GWE240C101YE07 [VE240JA06]	Jaune	6/7	VE240	3295249008680	13295249008687	144	12	7.0 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE240C101YE08 [VE240JA07]	Jaune	7/8	VE240	3295249008697	13295249008694	144	12	7.8 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE240C101YE09 [VE240JA08]	Jaune	8/9	VE240	3295249008703	13295249008700	144	12	8.5 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm
GWE240C101YE10 [VE240JA09]	Jaune	9/10	VE240	3295249008710	13295249008717	144	12	8.7 kg	25.0 cm	43.0 cm	33.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height