

**MOTUL**[®]

GREASE 100

Graisse Multi Usages

Lithium

NLGI 2

UTILISATIONS

Graisse multi usages recommandée pour la lubrification de roulements, paliers lisses, pignons, moteurs électriques, treuilles, roulements de roues, rotules, cardans, lubrification de châssis sur poids lourd, automobile, machine agricole, moto, powersport et équipements industriels.
Convient pour tous types de matériels travaillant dans des conditions normales.

Température d'utilisation prolongée : de -30°C / -22°F à +120°C / +248°F

PERFORMANCES

Graisse de qualité sur base minérale avec savon de lithium et additivation extrême pression.
Protection anticorrosion
Capacité extrême pression d'après test FAG FE-9
Résistance à l'eau via une adhérence renforcée

Désignation DIN 51502 : K 2 K-30

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Bleu
Consistance	DIN 51 818	NLGI 2
Savon		Lithium
Viscosité huile de base 40°C	DIN 51 562	110 mm ² /s
Viscosité huile de base 100°C	DIN 51 562	10 mm ² /s
Point éclair	DIN D 2265	175°C
Pénétration 60 cycles	ASTM D 217	265 / 295 x10 ⁻¹ mm
VKA Welding load	DIN 51 350	2400 N
Essai mécanique FAG FE-9	DIN 51 821	F50 > 100 hr à 120°C (248°F)
Résistance corrosion cuivre	ASTM D 4048	1 / 120
Résistance a l'eau	DIN 51 807 T1	1 / 90

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Site Web: www.motul.com

07/18