



MULTI GREASE 200

Graisse Multi Usages Haut de Gamme

Lithium

NLGI 2 – Extrême Pression

UTILISATIONS

Graisse haut de gamme multi usages recommandée pour la lubrification des roulements, paliers lisses, pignons, moteurs électriques, treuilles, roulements de roues, rotules, cardans, lubrification de châssis sur poids lourd, automobile, machine agricole, travaux publics, moto, powersport, marine et équipements industriels.

Convient pour tous types de matériels travaillant dans des conditions difficiles , sous fortes charges, vibrations et en présence d'humidité.

Températures d'utilisation prolongée : de -20°C / -4°F à +130°C / +266°F.

PERFORMANCES

Graisse polyvalente à savon de lithium, renforcée en polymère d'adhésivité avec additivation extrême-pression, anti-usure, anti-oxydante et anti-corrosion.

Excellente résistance à la charge grâce à sa formulation extrême pression spécifique très performante. Excellent maintien de la graisse et grande résistance au délavage à l'eau par l'apport d'un agent d'adhésivité.

Bonnes propriétés d'écoulement à basse température.

Bonne stabilité mécanique.

Désignation DIN 51502 : KP 2 K-20

PROPRIÉTÉS

Couleur	Visuel	Orange
Consistance	DIN 51 818	NLGI 2
Savon	Type	Lithium
Viscosité huile de base 40°C	DIN 51 562	180 mm ² /s
Viscosité huile de base 100°C	DIN 51 562	13 mm ² /s
Point éclair	DIN 21 76	> 190°C
Pénétration 60 cycles	ASTM D 217	265 / 295 x10 ⁻¹ mm
Essai mécanique FAG FE-9	DIN 51 821	F50 > 100 hr à 130°C (266°F)
Test 4 billes	DIN 51 350 T4	3400 N
Timken test	ASTM D 25 09	178 Nm
Résistance corrosion cuivre	ASTM D 4048	1 / 100
Résistance a l'eau	DIN 51 807 T1	1 / 90

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution de la technique.

Les spécifications de nos produits ne sont définitives qu'à compter de la commande laquelle est soumise à nos conditions générales de vente et de garantie.

MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 - Tel: 33 1 48 11 70 00 - Fax: 33 1 48 33 28 79. Site Web: www.motul.com

07/18