

Multimètre numérique compact et antichoc - CAT III - 600 V - 5 fonctions

DVM010



velleman®

Voir sur velleman.eu.



Article équivalent: [DVM832](#)



Description d'article

Notre multimètre numérique DVM010 est l'outil idéal pour les personnes techniques et les bricoleurs. Grâce à sa conception compacte et robuste, vous pouvez l'emporter partout sans craindre de l'endommager.

Il s'agit d'un multimètre très complet, capable de mesurer la tension, le courant et la résistance. Les cordons de mesure de haute qualité d'une longueur de 100 cm permettent une utilisation pratique dans toutes les situations.

Grâce à l'écran LCD rétroéclairé, vous pouvez lire vos mesures même dans des conditions de faible luminosité. Et avec une catégorie de sécurité CAT III - 600 V et une mesure de courant à fusible de 200 mA et 10 A à 600 V, vous pouvez être sûr que vous pouvez utiliser notre multimètre en toute sécurité dans un environnement domestique normal.

- **Information importante concernant la sécurité**
- Compacte et robuste
- Ecran LCD rétro-éclairé
- Fonctionnalité de maintien des données
- mesure du courant par fusible de 200mA et 10A à 600 V
- fils de mesure de haute qualité d'une longueur de 100 cm

Spécifications

Caractéristiques physiques

Longueur du câble	1 m
Hauteur de l'écran	21 mm
Largeur de l'écran	40 mm
Type d'affichage	LCD
Rétroéclairage	✓
Affichage du nombre maximum de chiffres	2000



Données électriques

Test de continuité	✓
Courant alternatif	précision de base : $\pm(1,5\%+3)$
Tension CA	précision de base : $\pm(0,8\%+5)$
Mesure de continuité audible	✓
Indication automatique de la polarité	✓
Courant continu	précision de base : $\pm(1,2\%+5)$
Tension CC	précision de base : $\pm(0,8\%+5)$
Test des diodes	✓
Multimètres à fusibles	F 0.20 A / 600 V, 5 x 20 mm, F 10 A / 600 V, 5 x 20 mm
Indication de dépassement de gamme	✓
Test du transistor	✗
Valeur efficace vraie	✗
Mesures de la tension CA	200 V, 600 V
Mesures du courant continu	10 A, 2 mA, 20 mA, 200 μ A, 200 mA
Mesures de la tension CC	2 V, 20 V, 200 mV, 200 V, 600 V
Mesures de la résistance	2 k Ω , 20 k Ω , 20 M Ω , 200 k Ω , 200 M Ω , 200 Ω
Spécifications de la résistance	précision de base : $\pm(1,2\%+5)$

Données techniques

Niveau de sécurité	CAT III 600 V
Fonction d'arrêt automatique	✓
Fonction de maintien des données	✓
Mesure de la valeur relative	✗
Test de tension à distance (NCV)	✗

Données environnementales

Indice IP	IPX0
Lieu d'utilisation	Intérieur uniquement

Caractéristiques de fonctionnement

Réglage de la gamme	Manuel
---------------------	--------

Alimentation

Piles incluses	✓
Nombre de batteries	2
Indicateur de batterie faible	✓
Taille de la batterie IEC	AAA (LR03, R03, FR03, HR03, KR03, ZR03, 24A, 24D, 24LF, UM4, Micro, MN2400, MX2400, MV2400)

Inclus

avec lumière LED	✗
Contenu du set	<ul style="list-style-type: none"> manchon en silicone fils d'essai : TLM80

Informations de base sur le produit

Couleur du produit	Rouge
Largeur du produit	71 mm
Poids Produit	190 g
Hauteur du produit	133 mm
Profondeur du produit	47 mm
Matériau	ABS





Code-barres

- Code-barres (EAN-13): 5410329757250

Options



Pièces de rechange



Les marques déposées et les raisons sociales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs, et sont uniquement utilisées dans le but de démontrer la compatibilité entre nos articles et les articles des fabricants.

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, il se peut que l'esthétique de l'article diffère légèrement des images. Images à titre d'illustration uniquement.

[REACH - Échange d'information sur article 33](#) | [WEEE](#)