

## REMETALLISANT MOTEUR au CSL®

### Propriétés

- Comble les éraflures dans le métal du moteur.
- Rétablit les taux de compression.
- Restitue la puissance du moteur.
- Réduit la consommation de carburant et d'huile.
- Prolonge la vie du moteur.

### Utilisation

Pour tous les moteurs à 4 temps essence ou diesel.  
Est aussi efficace pour les moteurs neufs (traitement préventif) que pour les moteurs usagés (traitement curatif).  
Ne convient pas aux moteurs 2 temps.

### Mode d'emploi

- Bien secouer avant l'emploi.
- Verser le contenu de la boîte dans l'orifice d'huile moteur tous les 9000 km ou mieux à chaque vidange.
- **Conseil** : Agit encore plus efficacement si on change le filtre à huile à chaque traitement.
- Une boîte traite un carter de 3 à 6 litres d'huile.



Dernière mise à jour : 19 août 2015

Les données concernant les propriétés et applications des produits sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. Les multiples possibilités d'utilisation rendent impossible l'inscription de tous les détails et nous déclinons dans ce cadre toutes responsabilités en résultant. L'édition d'une nouvelle documentation associée à de nouveaux développements techniques annule la présente.



HUILE