VIDANGE NETTE (pré-vidange)

Propriétés

- Elimine efficacement les boues, vernis et gommes.
- Dégomme et libère les segments et les guides soupapes.
- Prolonge les qualités de l'huile neuve.
- Compatible avec les huiles minérales et de synthèse.

Utilisation

Pour tout moteur essence, diesel ou GPL.

Mode d'emploi

- Avant la vidange, verser le contenu du flacon dans le carter d'huile.
- Faire tourner le moteur pendant 15 minutes, puis vidanger.
- Remplacer le filtre à huile et remplir le carter avec de l'huile.

HUILE

Dernière mise à jour : 19 août 2015

Les données concernant les propriétés et applications des produits sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. Les multiples possibilités d'utilisation rendent impossible l'inscription de tous les détails et nous déclinons dans ce cadre toutes responsabilité en résultant. L'édition d'une nouvelle documentation associée à de nouveaux développements techniques annule la présente.

250 ml
Réf. S00464
GENCOD:
5411910004647

Pour de plus amples informations:
GROUPE RESTORE – BIRAL N.V. – Rue de l'Echauffourée – 7700 Mouscron (Belgique)
Tél. :+32/56.33.38.40 – Fax : +32/56.33.38.07
www.biral-lubricants.be