SUBSTITUT DE PLOMB

Propriétés

- Cet additif compense l'absence de plomb dans l'essence (Super 95 & Super 98).
- Il lubrifie les soupapes et réduit leur usure en déposant un film protecteur sans plomb sur les sièges de soupapes.
- Compatible avec les systèmes d'injection directe et les pots d'échappement catalytiques.

Utilisation

Pour tous les moteurs 2 ou 4 temps, essence et GPL, avec ou sans turbo qui utilisent de l'essence sans plomb.
Pour tondeuses, engins agricoles, motos, voitures de collection, etc.

Mode d'emploi

- Ajouter à l'essence 95 ou 98, de préférence avant de faire le plein.
- Proportion de mélange 1:1000 (1 ml par litre d'essence, par exemple 30 ml pour 30 litres d'essence).
- Le contenu d'un flacon traite 250 litres d'essence.
- Le flacon-doseur s'utilise de la manière suivante :
  Ouvrir un peu le bouchon. Par une pression légère sur le flacon, remplissez la partie supérieure jusqu'à obtention de la dose requise. Ouvrir le bouchon complètement et verser dans le réservoir à essence.

Dernière mise à jour : 19 août 2015

Les données concernant les propriétés et applications des produits sont offertes de bonne foi et sont basées sur nos recherches et expériences pratiques. Les multiples possibilités d'utilisation rendent impossible l'inscription de tous les détails et nous déclinons dans ce cadre toutes responsabilité en résultant. L'édition d'une nouvelle documentation associée à de nouveaux développements techniques annule la présente.

250 ml
Réf. S02465
GENCOD:
5411910024652

Pour de plus amples informations:
GROUPE RESTORE – BIRAL N.V. – Rue de l'Echauffourée – 7700 Mouscron (Belgique)
Tél. :+32/56.33.38.40 – Fax : +32/56.33.38.07
www.biral-lubricants.be