

Pompe rotative avec accessoires

SRL 355-955 mm-18 l/min

Référence: 13 056
Code EAN: 4103810130564
Groupe de remise: A



Données techniques

Débit (l/par tour): 0,3
 Débit à 60 t/min (l/min): 18 (Gazole)
 Fluides: Huiles jusqu'à SAE 90, fluides non agressifs, autolubrifiants, fioul, gazole, pétrole
 Utilisation: Fûts 60 / 200 / 220 l
 Application: Pour le remplissage de mesures, brocs doseurs, bidons, jerrycans
 Longueur flexible d'écoulement (mm): 2000
 Sortie: Flexible d'écoulement avec bec d'écoulement coudé
 Longueur du tube d'aspiration en trois parties (mm): 355 - 955
 Bonde pour fût: G 2" m
 Matière du corps de pompe: Moulage sous pression résistant aux chocs



Spécification

- Tube d'aspiration télescopique (13 094), réglable en longueur (de 355 à 955 mm)
- Avec filtre d'aspiration (13 097 002)
- Adaptateur de fût G 2" (04 464 001)
- Bec d'écoulement (81 112)
- Flexible d'écoulement 2 m, avec bec d'écoulement coudé (13 044 020)
- Support de tuyau (00 845)

Caractéristiques particulières

- Fonctionnement souple de la manivelle sans à coups
- Excellente performance d'aspiration grâce à la plus grande précision des composants
- Conception très compacte
- Boîtier de pompe résistant aux chocs
- Poignée antidérapante
- L'étanchéité des différents éléments se fait exclusivement par des joints toriques
- Montage, mise en service et changement de conteneur sans outils
- Entièrement démontable - facile à nettoyer
- 3 ans de garantie exclusivement avec l'utilisation du filtre d'aspiration fourni (hors pièces d'usures)



Emballage

Unité d'emballage: 1,0