



### Pompe pour fût

SRL 355-955-18 l/min-KSAK

**Référence:** 13 012  
**Code EAN:** 4103810130120  
**Groupe de remise:** A

#### Données techniques

Débit (l/coups): 0,3  
 Débit à 60 courses /min (l/min): 18  
 Fluides: huiles jusqu'à SAE 90  
 Utilisation: fûts 60 / 200 / 220 L  
 Sortie: bec d'écoulement plastique, fixé par écrou  
 Longueur de canne d'aspiration (mm): 355  
 Profondeur d'immersion (deux parties) (mm): 355 - 625  
 Profondeur d'immersion (trois parties) (mm): 685 - 955  
 Bonde pour fût: 2" G M

Matières des composants en contact avec le fluide

Tête de pompe: zinc moulé sous pression - résistant aux chocs  
 Corps de pompe: aluminium  
 Canne d'aspiration: HDPE (polyéthylène haute densité)  
 discharge rigid nozzle: PP  
 Joints: PVC, NBR, FKM

Poids (kg): 1,59

#### Spécification

- Tube d'aspiration télescopique (13 094), réglable en longueur (de 355 à 955 mm)
- Poignée de levier ergonomique, anti-dérapante, très bonne transmission de puissance et maniement
- Emballage en carton individuel
- Avec code - EAN

#### Caractéristiques particulières

- Utilisable pour huile moteur de SAE 5 W à SAE 50, lubrifiante de SAE 75 W à SAE 90, fioul, gazole, huile machine, huile de coupe, pétrole, antigel non dilué
- Entretien léger - chaque sous-ensemble et parties peuvent être commandées comme pièce détachée
- Une soupape de non-retour peut être installée facilement dans le tube d'aspiration sans utiliser d'outils
- La soupape de non-retour empêche le fluide de retourner dans le réservoir

#### Emballage

Dimensions LxIxH (mm): 800 x 90 x 90  
 Poids emballage compris (kg): 1,77  
 Unité d'emballage: 1,0