Permanent -35°C PSA

♦ Liquide prêt à l'emploi	♦ Protection de –35°C	♦ Anti-surchauffe
♦ Nouvelle formulation organique	♦ Anti-surchauffe	♦ Anticorrosion

Performances

Protection anticorrosion optimale sur les alliages légers à haute température. Anti-cavitation. Résistance aux eaux dures. Peu ou pas de composés inorganiques. Anti-dépôts à haute température. Pas de mousse. Performances en moteurs diesel (y compris Haute Pression et Injection Directe) et essence turbocompressés ou non.

Exclusions

Absence totale de : Nitrite de sodium, amines, phosphates et de silicates.

Spécifications

AFNOR ..... 15601type 3 PSA .....B 71-51-10

Conditionnements

Disponible en emballages métalliques de 210 litres. Bidon de 5, 20 et 60 litres. Fût plastique ou métallique de 210 litres. Cuve de 1000 litres. Vrac de 25 tonnes.
Attention : comme tous les produits colorés fluo, ne pas stocker à la lumière sous peine de dégradation du colorant.

Autres données techniques

Composition : A base de mono-éthylène glycol inhibé. Les produits conditionnés vendus en France inclus un répulsif conformément au décret 95-326 du 20 mars 1995. Pas de formation d'azéotrope entre le MEG et l'eau : solution aqueuse stable à haute température : pouvoir anti-surchauffe. Autre couleur sur demande. Ce produit ne contient ni amine, ni nitrite, ni phosphate. Ainsi, aux doses utilisées, la formule peut être considérée comme biodégradable (selon OCDE 301B).

Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité. Cette dernière est disponible auprès de notre service commercial ou sur le site internet www.publichem.com (Code société DIFRAMA). DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.

Données Techniques (Valeurs données à titre indicatif)

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Couleur	Vert Foncé
Aspect	Limpide
Odeur	Caractéristique
Densité	1.073 (typique à 20°C)
Composition	Monoéthylène glycol > 42 %
Point éclair	> 100°C
PH sol.aq	8 (+/-0.5)
Teneur cendres	< 1 %
Alcalinité	Réserve > 11 (+/-0.5)
T° Congélation	< -35°C