



Rénovateur Pneus

Référence GS27 : CL110101
Contenance : 400ml
Conditionnement : Aérosol
GENCOD : 3352349940293
Dimensions(mm) : 250 × 57(H x l)
PCB :12

Les + produits

- Nettoie et protège
- Redonne l'éclat du neuf

Descriptif

Le Rénovateur Pneus GS27 Classics® rénove sans effort les pneumatiques de votre véhicule. Le caoutchouc retrouve sa couleur naturelle et vos pneumatiques sont comme neufs ! Il s'applique sur tous les types de pneumatiques.

Application

Pour tous les types de pneumatiques

Mode d'emploi

Vaporiser le Rénovateur pneus sur le flan du pneu afin d'obtenir une mousse consistante. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Laisser agir le produit pour retrouver un aspect neuf. Il est important de ne pas essuyer le produit et d'attendre une quinzaine de minutes afin d'obtenir un résultat définitif. Faire un essai au préalable sur une partie discrète du pneumatique afin d'observer le résultat. Ne jamais vaporiser sur la bande de roulement (partie en contact avec le sol).

Précautions d'emploi

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage. EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Eviter de respirer les vapeurs / aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Eliminer le contenu / récipient selon les arrêtés préfectoraux en vigueur. Ne pas pulvériser de façon prolongée. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.



Composition

Contient : agents conservateurs « methylchloroisothiazolinone », moins de 5% d'agents de surface non ioniques, 30% et plus d'hydrocarburesaliphatiques.

GS27 S.A.S.

25 rue de la Flottière | Z.A.C de la Lodière
CS 90415 | 37304 Joué-Lès-Tours Cedex | FRANCE
Tel : +33 (0)2.47.73.77.77 | Fax : +33 (0)2.47.67.00.12 | E-mail : accueil@gs27.com | www.gs27.com