

## MECACYL \*. \*HY

**Titre** MECACYL \*. \*HY

**Descriptif marketing court** MECACYL \*. \*HY - Hyper-Lubrifiant - Flacon de 100ml - Spécial Boîtes de vitesses mécaniques ou séquentielles - Ponts - Direction assistée - Système hydraulique

**Descriptif marketing long** Le MECACYL HY est la solution incontournable pour tout système en friction "métal contre métal" où il n'y a pas de combustion (Boîtes, ponts et systèmes hydrauliques). Le Mecacyl HY permet de protéger les organes mécaniques et d'optimiser la souplesse et le silence. Ses résultats sont constatables immédiatement.

L'utilisation de l'hyper lubrifiant HY assurera :

- Un glissement parfait
- Silence et souplesse
- Diminution des vibrations
- Protection mécaniques
- Limitation de l'oxydation et protection de l'huile
- Amélioration du rendement

**Photo principale**



**Photo 2**



**Photo 3**



**Photo 4**



### Descriptif Détaillé

#### Informations générales

Marque MECACYL  
 Nom HY  
 Type de produit Hyper Lubrifiant  
 Couleur du produit Rouge

#### Apports

L'utilisation de l'hyper lubrifiant HY assurera :

- Une facilité du passage des vitesses grâce à un glissement parfait des organes de la boîte (pignons, roulements, synchros...)
- Silence, souplesse et absence de vibration
- La diminution de l'usure de la boîte, des ponts et des systèmes hydrauliques
- Protection et antioxydation de l'organe et de l'huile
- Augmente le rendement
- Réduction de 30 % de la maintenance directe du périphérique
- Protège l'huile

#### Domaines d'usage / Type de véhicule

- Voiture (berline, SUV, 4x4, compétition...) : boîte de vitesses, ponts, direction assistée
- Moto (routière, cross, compétition...) équipée de boîte de vitesses séparée
- Karting 2 temps équipé de boîte de vitesses séparée
- Bateau (embase)
- Camion
- Matériel professionnel : BTP / logistique / Levage et manutention / Agriculture

#### Motorisation

-

#### Quand l'utiliser ?

Pour une meilleure efficacité du produit, nous vous conseillons d'utiliser MECACYL HY idéalement avec une huile propre ou après une vidange.

#### Fréquence d'emploi

A chaque vidange (selon préconisation du constructeur et des besoins)

#### Mode d'emploi

Mettre 3% du fluide huileux\* pour tout système hydraulique, pont (avant et arrière) et véhicule ayant une direction assistée  
 Mettre 5% du fluide huileux\* dans la boîte de vitesse  
 \* soit 1 flacon de MECACYL CR de 100 ml pour 2 à 2,5 litres d'huile

#### Contre-utilisation

Ne pas utiliser avec les ponts Haldex  
 Embases overdrive de type conique

#### Garantie

L'ensemble des hyper-lubrifiants MECACYL sont assurés par la société AXA  
 La garantie constructeur est préservée

#### Certifications

REACH

#### Caractéristiques physiques

Contenances	30ml	60ml	100ml	100ml	200ml	200ml	1 litre
Contenant	Flacon	Flacon	Flacon	Flacon	Flacon	Flacon	Bidon
Emballage			Blister	Boîte carton	Blister	Boîte carton	
Référence produit	HYFL30	HYFL60	HYBL100	HYBT100			
EAN	3760011060345	376001106390	3760011060024	3760011060093			
Dimensions							
Poids							
Pays d'origine	France	France	France	France	France	France	France
Conservation							