

Exoil

LUBRIFIANT

Huile Moteur 5W30 C3 VW

Utilisation

Huile hautes performances multigrade pour les moteurs de dernière génération Low SAPS

Principales caractéristiques :

- Lubrifiant qui permet une économie significative de carburant
- Idéal pour les moteurs les plus sophistiqués et notamment ceux équipés de filtres à particules **FAP**.
- Protection parfaite de la mécanique à très haute température.
- Formulée à 100 % à partir de bases synthétiques, elle possède des caractéristiques multigrades naturelles et une capacité exceptionnelle à résister aux très hautes températures. Utilisable toute l'année.
- Assurance de la protection des filtres à particules contre l'encrassement.

RAPPEL ACEA : Ce lubrifiant est déconseillé dans certains cas. Consulter votre manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien de votre véhicule.

Spécifications

ACEA C3 – **VW 504.00-507.00** – MB 229.51 – BMW LL-04 – Porsche C30

Conditionnements/Codification

Références	Litrage	Conditionnement	Gencod.
HUCV002	2 litres	Palette perdue 80x120 de 360 pièces	3 46053
HUCV005	5 litres	Palette perdue 100x120 de 160 pièces	3 46053
HUCV030	30 litres	Palette perdue 80x120 de 24 pièces	3 46053
HUCV060	60 litres	Palette perdue 120x120 de 18 pièces	3 46053
HUCV208	208 litres	Palette perdue 120x120 de 4 fûts	3 46053
HUCV999	1000 litres	Palette perdue 100x120	3 46053

Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

Données techniques

Grade SAE.....	: 5W30
Indice de viscosité.....	: 172
Densité.....	: 0,853 Kg/dm3
Viscosité cinématique à 40°C.....	: 72
Viscosité cinématique à 100°C....	: 12
CCS.....	: 6600