



LUBRIFIANT

Huile de transmission automatique Transmission U

Utilisation

Huile pour transmissions automatiques synthétiques et universelles de la majorité des constructeurs.

Ne Pas Utiliser Dans Les Moteurs.

Spécifications

Allison C-4 - Cat TO-2 - Ford et GM Années 2006 et antérieures - Honda ATF Z1 - JASO M315 1A
MAN 339 Z1 & V1 - Mitsubishi SP-II-III - Nissan Matic CDJ - Toyota T-II III IV - Voith 55.6335 - Volvo 97340
ZF 02F - ZF 04D - ZF 09 - ZF 14A - ZF 17C

Conditionnements/Codification

Références	Litrage	Conditionnement	Gencod.
HUDG002	2 litres	Palette perdue 80x120 de 360 pièces	3 46053
HUDG030	30 litres	Palette perdue 80x120 de 24 pièces	3 46053
HUDG208	208 litres	Palette perdue 120x120 de 4 fûts	3 46053
HUDG999	1000 litres	Palette perdue 100x120	3 46053

Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

Données techniques

Densité.....	0,855 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C.....	38,5 mm ² /s
Viscosité cinématique à 100°C....	8 mm ² /s
Point d'éclair COC.....	170°C
Point d'écoulement.....	-36°C