EXOil

LUBRIFIANT

Huile Moteur 5W20

Utilisation

Lubrifiant conçu pour répondre aux exigences les plus sévères des moteurs automobiles modernes, dans toutes les conditions de service, de la compétition aux embouteillages, sur routes, autoroutes ou en ville.

Garantit une parfaite protection et accroît la longévité des mécaniques les plus performantes, essence, Diesel, turbo ou multisoupapes. Formulé à 100 % à partir de bases synthétiques, il possède des caractéristiques multigrades naturelles et une capacité exceptionnelle à résister aux très hautes températures. Son grade 5W-20 vous en garantit pendant toute la vie du lubrifiant.

Conforme aux exigences de la spécification Ford WSS-M2C948-B, obligatoire pour les moteurs 3 cylindres Ford EcoBoost 1.0 et requise pour les moteurs à essence EcoBoost.

Cette huile peut également être utilisée lorsque le constructeur automobile spécifie une huile moteur ACEA A1/B1.

Spécifications

ACEA A1/B1 - Ford WSS-M2C948B

Conditionnements/Codification

Références	Litrage	Conditionnement	Gencod.
HU 52002	2 litres	Palette perdue 80x120 de 360 pièces	3 46053
HU 52005	5 litres	Palette perdue 100x120 de 160 pièces	3 46053
HU 52030	30 litres	Palette perdue 80x120 de 24 pièces	3 46053
HU 52060	60 litres	Palette perdue 120x120 de 18 pièces	3 46053
HU 52208	208 litres	Palette perdue 120x120 de 4 fûts	3 46053
HU 52999	1000 litres	Palette perdue 100x120	3 46053

Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

Données techniques

Grade SAE.....	5W20
Indice de viscosité.....	162
Densité.....	0,851 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C.....	42,3
Viscosité cinématique à 100°C....	7,9