

Exoïl

LUBRIFIANT

Fiche technique
Révision 1.12 du 01/12/2020
Référence : HUC3

Huile Moteur 5W40 C3

Utilisation

Lubrifiant moderne faibles en cendres (Low SAPS), 100% synthétique, développé pour moteurs essence ou diésel notamment les moteurs common rail équipés de **FAP**. Préconisation constructeur C3. Lubrifiant améliorant le rendement moteur et vidanges espacées (long life).

RAPPEL ACEA : Ce lubrifiant est déconseillé dans certains cas. Consulter votre manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien de votre véhicule.

Spécifications

ACEA C3 – API SN/SM/CF – VW 505.01 – VW 502.00/505.00 – Ford WSS-M2C917A - MB 229.31/229.51 – BMW LL-04 – Porsche A40 – RN 0700-0710 – Opel Dexos 2

Données techniques

Grade SAE.....	: 5W40
Indice de viscosité.....	: 172
Densité.....	: 0,851 Kg/dm ³ (min 0,840 ; max 0,860)
Viscosité cinématique à 40°C	: 86
Viscosité cinématique à 100°C	: 14 (min 12,5 ; max 16,3)
CCS.....	: 5100 (max 6600)
NOACK	: 7 (max 13)

Conditionnements/Codification

Références	Litrage	Conditionnement	Gencod.
HUC3002	2 litres	Palette perdue 80x120 de 360 pièces	3 46053
HUC3005	5 litres	Palette perdue 100x120 de 160 pièces	3 46053
HUC3030	30 litres	Palette perdue 80x120 de 24 pièces	3 46053
HUC3060	60 litres	Palette perdue 120x120 de 18 pièces	3 46053
HUC3208	208 litres	Palette perdue 120x120 de 4 fûts	3 46053
HUC3999	1000 litres	Palette perdue 100x120	3 46053

Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.