

Exoil

Huile Moteur 5W30 A5/B5

Lubrifiant conçu pour répondre aux exigences les plus sévères des moteurs automobiles modernes, dans toutes les conditions de service, de la compétition aux embouteillages, sur routes, autoroutes ou en ville.

Garantit une parfaite protection et accroît la longévité des mécaniques les plus performantes, essence, Diesel, turbo ou multisoupapes. Formulé à 100 % à partir de bases synthétiques, il possède des caractéristiques multigrades naturelles et une capacité exceptionnelle à résister aux très hautes températures. Son grade 5W-30 vous en garantit pendant toute la vie du lubrifiant.

Spécifications

ACEA A5/B5 – Api SL/CF – FORD M2C-913-C – RN 0700

Conditionnements/Codification

Références	Litrage	Conditionnement	Gencod.
HUFO005	5 litres	Palette perdue 100x120 de 160 pièces	3 46053
HUFO030	30 litres	Palette perdue 80x120 de 24 pièces	3 46053
HUFO060	60 litres	Palette perdue 120x120 de 18 pièces	3 46053
HUFO208	208 litres	Palette perdue 120x120 de 4 fûts	3 46053
HUFO999	1000 litres	Palette perdue 100x120	3 46053

Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

Données techniques

Grade SAE.....	5W30
Indice de viscosité.....	168
Densité.....	0,86 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C.....	52
Viscosité cinématique à 100°C....	9,5
CCS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	6600