

EXOil

LUBRIFIANT

Huile Moteur 0W30 C2

Utilisation

Huile hautes performances multigrade pour les moteurs de dernière génération Low SAPS

Principales caractéristiques :

- Lubrifiant qui permet une économie significative de carburant
- Idéal pour les moteurs les plus sophistiqués et notamment ceux équipés de filtres à particules **FAP**.
- Protection parfaite de la mécanique à très haute température.
- Formulée à 100 % à partir de bases synthétiques, elle possède des caractéristiques multigrades naturelles et une capacité exceptionnelle à résister aux très hautes températures. Utilisable toute l'année.
- Assurance de la protection des filtres à particules contre l'encrassement.

RAPPEL ACEA : Ce lubrifiant est déconseillé dans certains cas. Consulter votre manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien de votre véhicule.

Spécifications

ACEA C2-12 - **PSA B71 2312**

Conditionnements/Codification

Références	Litrage	Conditionnement	Gencod.
HU 32002	2 litres	Palette perdue 80x120 de 360 pièces	3 46053
HU 32005	5 litres	Palette perdue 100x120 de 160 pièces	3 46053
HU 32030	30 litres	Palette perdue 80x120 de 24 pièces	3 46053
HU 32060	60 litres	Palette perdue 120x120 de 18 pièces	3 46053
HU 32208	208 litres	Palette perdue 120x120 de 4 fûts	3 46053
HU 32999	1000 litres	Palette perdue 100x120	3 46053

Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

Données techniques

Grade SAE.....	0W30
Indice de viscosité.....	160
Densité.....	0,849 kg/l
Viscosité cinématique à 40°C.....	55,10 mm ² /s
Viscosité cinématique à 100°C....	9,8 mm ² /s
Point d'écoulement.....	-51°C
Alcalinité.....	6,2 mgKOH/g
Cendres sulfatées.....	0,54%
Viscosité à -35°C.....	5920 mPas