

Exoil

LUBRIFIANT

Huile Moteur 5W40 A3/B4

Utilisation

Lubrifiant conçu pour répondre aux exigences les plus sévères des moteurs automobiles modernes, dans toutes les conditions de service, de la compétition aux embouteillages, sur routes, autoroutes ou en ville.

Garantit une parfaite protection et accroît la longévité des mécaniques les plus performantes, essence, Diesel, turbo ou multisoupapes. Formulé à 100 % à partir de bases synthétiques, il possède des caractéristiques multigrades naturelles et une capacité exceptionnelle à résister aux très hautes températures. Son grade 5W-40 vous en garantit pendant toute la vie du lubrifiant.

Spécifications

ACEA A3/B4 (convient pour B3) – Api SL/CF – VW 502.00/505.00 – MB 229.3

Conditionnements/Codification

Références	Litrage	Conditionnement	Gencod.
HUSY002	2 litres	Palette perdue 80x120 de 360 pièces	3 46053
HUSY005	5 litres	Palette perdue 100x120 de 160 pièces	3 46053
HUSY030	30 litres	Palette perdue 80x120 de 24 pièces	3 46053
HUSY060	60 litres	Palette perdue 120x120 de 18 pièces	3 46053
HUSY208	208 litres	Palette perdue 120x120 de 4 fûts	3 46053
HUSY999	1000 litres	Palette perdue 100x120	3 46053

Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

Données techniques

Grade SAE.....	: 5W40
Indice de viscosité.....	: 171
Densité.....	: 0,850 Kg/dm3
Viscosité cinématique à 40°C.....	85
Viscosité cinématique à 100°C....	14