

# Exoil

## Huile Moteur 5W30 C3 BMW

### Utilisation

Huile hautes performances multigrade pour les moteurs de dernière génération Low SAPS

Principales caractéristiques :

- Lubrifiant qui permet une économie significative de carburant
- Idéal pour les moteurs les plus sophistiqués et notamment ceux équipés de filtres à particules **FAP**.
- Protection parfaite de la mécanique à très haute température.
- Formulée à 100 % à partir de bases synthétiques, elle possède des caractéristiques multigrades naturelles et une capacité exceptionnelle à résister aux très hautes températures. Utilisable toute l'année.
- Assurance de la protection des filtres à particules contre l'encrassement.

**RAPPEL ACEA :** Ce lubrifiant est déconseillé dans certains cas. Consulter votre manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien de votre véhicule.

### Spécifications

ACEA C3 – API SN/CF- VW 502.00/505.00 – **BMW LL-04 – MB 229.31 – Opel Dexos 2**

### Conditionnements/Codification

Références	Litrage	Conditionnement	Gencod.
HUCB002	2 litres	Palette perdue 80x120 de 360 pièces	3 46053
HUCB005	5 litres	Palette perdue 100x120 de 160 pièces	3 46053
HUCB030	30 litres	Palette perdue 80x120 de 24 pièces	3 46053
HUCB060	60 litres	Palette perdue 120x120 de 18 pièces	3 46053
HUCB208	208 litres	Palette perdue 120x120 de 4 fûts	3 46053
HUCB999	1000 litres	Palette perdue 100x120	3 46053

### Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

#### Données techniques

Grade SAE.....	5W30
Indice de viscosité.....	168
Densité.....	0,855 Kg/dm <sup>3</sup>
Viscosité cinématique à 40°C.....	72
Viscosité cinématique à 100°C....	12
CCS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	6600