

marge
arrière 11 mm

non vernis
10 mm

70 mm

Zone de lisibilité des textes

hauteur
du décor
= 149 mm



Anti-usure boîte manuelle

Anti-slijtage manuelle
versnellingsbak



PROLONGE LA DURÉE DE VIE
FACILITE LE PASSAGE
RÉDUIT LES BRUITS



HUILE • OLIE

Réf. 1045
715104 R6

150ml
e

- F** • Améliore la lubrification des roulements.
• Réduit la friction et l'usure.
• **Facilite le passage des vitesses.**
• Prolonge la durée de vie de la boîte.
- NL** • Verbeterd de smering van de kogellagers.
• Vermindert de wrijving en slijtage.
• **Verbeterd de overgang van de versnellingen.**
• Verlengt de levensduur van de versnellingsbak.



Mode d'emploi :

A ajouter dans votre carter. Dosage : 10 % maxi de la capacité du carter, en respectant le niveau d'huile préconisé.

Compatible tout type d'huile pour boîte de vitesses manuelles.

Précautions : Ne pas utiliser dans les boîtes de vitesses automatiques ou séquentielles. Non compatible avec les ponts à glissements limités - type 4x4.

Gebruiksaanwijzing:

Dosis: Maximum 10 % van de carterinhoud en het oliepeil niet overschrijden. Geschikt voor alle types olie, mineraal, half + volsynthetisch.

Aanbevelen: Niet gebruiken bij automatische of sequentiële versnellingsbakken. Niet geschikt voor differentieel met gelimiteerde slip (type 4x4).

FR : Danger. H318 : Provoque des lésions oculaires graves. H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 : Tenir hors de portée des enfants. P273 : Éviter le rejet dans l'environnement. P280 : Porter un équipement de protection des yeux/du visage. P301+P310 : EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P305+P351+P338+P310 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. P501 : Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. Contient : bis(dithiophosphate) de zinc et de bis[0,0-bis(2-éthylhexyle)]. Phosphite de triphényle. Peut produire une réaction allergique.

NL : Gevaarlijk. H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101 : Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P301+P310: NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P305+P351+P338+P310: BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een vergiftigingscentrum / arts raadplegen. P501: Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Bevat: zinc bis[0,0-bis(2-ethylhexyle)] bis(dithiophosphate). Triënylfosfiet. Kan een allergische reactie veroorzaken.



SADAPS BARD AHL - BP 50050 Mouvaux
59589 BONDUES Cedex - FRANCE - Tel. : 03 10 38 38 38
www.bardahlfrance.com

marge
avant 3 mm

55 mm

Zone de chevauchement
3 mm

AXE AV

AXE AR

Zone de chevauchement
3 mm