



# FICHE TECHNIQUE

20/06/2023

Version: 11



## BOBINES D'ESSUYAGE : OUATE BLC ECO

### CODE PRODUIT



BV Cert. 6184941

CODE PRODUIT :

**540885**

REFERENCE ECOLABEL

EIBECO

CODE EAN

**3399581010599**

CODE DOUANIER :

**48189090**



ISO 14001 - ISO 50001

### COMPOSITION FIBREUSE

Site de production  
ISO 14001 et ISO 50001

FIBRES VIERGES	FIBRES RECYCLEES
0%	100%

### CARACTERISTIQUES PAPIER

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES
<b>PHYSIQUES</b>		
Nombre de plis	2	g / m <sup>2</sup>
Grammage	19	
Couleur	BLC ECO	
Gaufrage	Gaufré-Collé	
<b>TECHNIQUES</b>		
Résistance à la traction à l'état sec	> 210	N/m sur le nb de plis d'usage
: Sens travers	> 300	
: Sens machine	> 90	N/m sur le nb de plis d'usage
Résistance à la traction à l'état humide :	> 90	
: Sens machine	<5.0	secondes
Temps d'absorption		

### CARACTERISTIQUES BOBINES

DIMENSIONS		SPECIFICATIONS	UNITES
<b>ROULEAUX</b>			
Diamètre rouleau	Norme AFNOR Indicatif	198	mm
Laize	Tolérance +/-2%	180	mm
Longueur d'unité d'usage	Tolérance +/-2%	200	mm
Nb de formats par bobine	Tolérance +/-5%	900	
Poids bobine	Indicatif	1,232	kg
<b>MANDRIN</b>			
Diamètre mandin intérieur		64 D	mm

### CARACTERISTIQUES DU CONDITIONNEMENT

CARACTERISTIQUES	SPECIFICATIONS	UNITES
<b>COLIS</b>		
Nombre de rouleaux par colis	6	kg
Poids colis	7,39	
Matériau d'emballage	Polyéthylène	mm
Dimension du colis (L x l x h)	594 x 396 x 180	
<b>PALETTE</b>		
Nombre de colis par palette	24	cm
Nombre de colis par couche	4	
Nombre de couches par palette	6	
Dimension de la palette (L x l x h)	120 x 80 x 123	
Poids palette	187	kg

Fabrication selon la norme AFNOR NFQ 34-100