



3221320061053

Ref. : **006105 FACOM graisse mécanique 200g**

EAN : **322132.006105.3**

U.V. : **1**



### Description

Graisse haute performance au lithium, pour assemblage et graissage général en mécanique. Adhère fortement au métal et possède un grand pouvoir haute pression et anti-usure. Elle convient pour les applications sous moyenne et forte charge, toutes vitesse. Résiste aux chocs répétitifs et à un environnement de travail difficile (poussières, humidité...).

- Grade: NLGI2
- Forte adhésivité
- Caractère filant
- Pouvoir haute pression et anti-usure, résiste au cisaillement
- Très bonne tenue à la vitesse
- Insolubilité totale à l'eau
- Très bonne résistance à l'altération au travail et au stockage
- Protège de la corrosion
- Graisse « sécurisée » pouvant momentanément dépasser le point de goutte (>180°C) et se reformer sans conséquence au refroidissement
- Couleur graisse: verte

EXEMPLES D'APPLICATION : Industrie (montage, maintenance, dépannage), mécanique professionnelle (transport, automobile, 2 roues). Exemples : paliers, articulations, roulements à billes ou à rouleaux, crémaillères, rotules, engrenages... Cardans et joints de transmission homocinétiques automobile. Convient également au graissage des mécanismes en matière plastique.

Tube 200gr (net)

### Normes - Homologations - Sécurité

Étiquetage UE

### Packaging

Type pack	<b>FLACON</b>	Poids pack	<b>230 g</b>
Largeur pack	<b>77 mm</b>	Pegboardable	<b>non</b>
Hauteur pack	<b>181 mm</b>	Marque	<b>Facom</b>
Profondeur pack	<b>49 mm</b>	Langues	<b>FR NL</b>

### Colisage

PCB	<b>1</b>	Type colis	<b>PRODUIT NU</b>
Poids colis	<b>223 g</b>	Palette E (80x120cm)	
Longueur colis	<b>80 cm</b>	Plans/palette	<b>2</b>
Hauteur colis	<b>180 cm</b>	Produits/palette	<b>480</b>
Largeur colis	<b>50 cm</b>		