

FICHE TECHNIQUE

RACLETTE SOL EN CAOUTCHOUC 34 cm

A DOUILLE FER

Réf. **MB23**



Cette raclette en caoutchouc permet le lavage et l'évacuation de l'eau sur les sols lisses.

	REF F28 - 34 CM MB23
<u>Masse totale du produit fini</u>	190 grammes
<u>Masse des différentes parties</u>	
Support métallique	82 grammes
Latte intérieure	31 grammes
Mousse	13 grammes
rivet	4 grammes
Douille métal	60 grammes
<u>Compositions des différentes parties</u>	
Support métallique	Métal zingué
Latte intérieure	Métal zingué
mousse	Microfen 48 kg M3
rivet	Acier zingué
Douille	Métal zingué
<u>Coloris des différentes parties</u>	
Support métallique	Zingué
douille	Zingué
Mousse	Noire
<u>Dimensions MP</u>	
Hauteur totale support	15 mm
Longueur maximum support	330 mm
Epaisseur support	0.85 mm
Diamètre partie centrale de la douille	27 mm extérieur 24 mm intérieur
Longueur mousse	340 mm
Largeur mousse dépliée	70 mm
Epaisseur mousse	9 mm
<u>Dimensions produit fini</u>	
longueur	340 mm
largeur	35 mm
hauteur	110 mm
<u>Dimensions cartons</u>	
Nombre de cartons/couche	440x150x130 12

INFORMATION TECHNIQUE DE LA MOUSSE

PROPRIETES TECHNIQUES			REF 20	
			PE	CO
DENSITE	DIN 53420-1978	Kg/M3	48	48
			Nominal +/- 6	
RESISTANCE A LA COMPRESSION DEFORMATION 70%	DIN 53577-1976	Kpa	284	230
COMPRESSION SET A DEFORMATION CONSTANTE 50%	DIN 53572-1986	% SET	29	30
RESISTANCE A LA TRACTION	DIN 53571-1986	Kpa	350	330
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	DIN 53575	%	150	-
TRANSMISSION ET PERMEABILITE A LA VAPEUR D'EAU	DIN 53429-1971	G/M2 24 H	3	14.5
ABSORPTION D'EAU APRES 28 JOURS	DIN 53428-1986	Vol %	<1.4	<0.8
CONDUCTIBILITE THERMIQUE	DIN 52612	W/m °C	0.040	-
TEMPERATURE D'UTILISATION		°C	+80-70	