



## Huile 2 temps Semi-Synthétique

### Utilisation

Spécialement étudiée pour la lubrification de tous les moteurs 2 temps refroidis par air : motos, scooters et mobylettes. S'utilise en mélange entre 2 et 3 % dans le carburant ou en graissage par pompe doseuse.

Principales caractéristiques :

- Formulation à partir d'huiles minérales et synthétiques associées à des composants spécialement mis au point pour répondre aux sévères contraintes de lubrification posées par les moteurs 2 temps à hautes performances.
- Préviens le perlage des bougies.
- Empêche la formation de dépôts, gommages et vernis.

Assure une protection maximale contre la corrosion.

### Spécifications

API TC

### Conditionnements/Codification

| Références | Litrage     | Conditionnement                     | Gencod. |
|------------|-------------|-------------------------------------|---------|
| HU2TS001   | 1 litre     | Palette perdue 80x120 de 600 pièces | 3 46053 |
| HU2TS030   | 30 litres   | Palette perdue 80x120 de 24 pièces  | 3 46053 |
| HU2TS060   | 60 litres   | Palette perdue 120x120 de 18 pièces | 3 46053 |
| HU2TS208   | 208 litres  | Palette perdue 120x120 de 4 fûts    | 3 46053 |
| HU2TS999   | 1000 litres | Palette perdue 100x120              | 3 46053 |

### Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

### **Données techniques**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Indice de viscosité.....          | : 103          |
| Densité.....                      | : 0,882 Kg/dm3 |
| Viscosité cinématique à 40°C..... | : 105          |
| Viscosité cinématique à 100°C.... | : 12           |