



BARDAHL
LA QUALITÉ DEPUIS 1954



Eco
nettoyage
moteur®

Nettoyant Vanne EGR

Évite le remplacement*

Diesel

Résultat Professionnel



Injecteurs Vanne EGR Turbo Filtre à particules Echappement



L'éco-nettoyage est la solution économique répondant aux problèmes liés à l'encrassement moteur.

L'utilisation de ce nettoyant évite le changement de la vanne EGR* et limite les émissions polluantes.

Élimine gommages, vernis, suies et dépôts sur la vanne EGR.

Rétablit la circulation d'air vers les chambres de combustion et élimine les trous à l'accélération.

Assure une combustion parfaite.

Limite la surconsommation de carburant.

Prévient la formation des dépôts.

Danger : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les gaz/aérosols. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Contient : 30% et plus d'hydrocarbures aliphatiques ; 5% ou plus, mais moins de 15% d'hydrocarbures aromatiques.



Utilisé par les Professionnels de l'automobile. Avoir quelques connaissances en mécanique est préconisé.

Encrassé



Propre



Mode d'emploi

- 1 Démontez la vanne EGR du véhicule et la placer dans un récipient adapté.
- 2 Pulvériser abondamment sur les parties calaminées. (Ne pas pulvériser sur la connectique électrique ou pneumatique de la vanne).
- 3 Attendre 3 à 4 mn que la calamine se ramollisse.
- 4 Essuyer la vanne à l'aide d'un chiffon doux pour enlever la calamine. En cas d'encrassement important, renouveler l'opération.
- 5 Remonter la vanne EGR nettoyée sur le moteur.

Bardahl® la marque préconisée par les plus grands constructeurs automobiles.

SADAPS BARDAHL
BP 50050 Mouvoux
59589 Bondues Cedex
Tél. : 0033 3 10 38 38 38
www.bardahlfrance.com
www.quickfids.fr

Réf. 4328
738 432 R4



520 3

Volume net
400 ml e



*Sous réserve d'une vanne EGR en bon état mécanique. - Photos non contractuelles.