

# EXOil

## Huile Boîtes Ponts 75W90 – Full Synthetic

### Utilisation

Huile destinées à la lubrification des boîtes de vitesses manuelles et ponts intégrés ou séparés contenant une additivation extrême pression pour engrenages très chargés.

Facilite le passage des vitesses au démarrage, même à très basses températures, et permet un fonctionnement optimal à chaud de la boîte de vitesses, assure un minimum de perte d'énergie par frottement, garanti une protection maximum des engrenages contre l'usure.

**Ne Pas Utiliser Dans Les Moteurs.**

### Spécifications

Api GL4/GL5 – Mil-I-2105D

### Conditionnements/Codification

Références	Litrage	Conditionnement	Gencod.
HUB9002	2 litres	Palette perdue 80x120 de 360 pièces	3 46053
HUB9030	30 litres	Palette perdue 80x120 de 24 pièces	3 46053
HUB9060	60 litres	Palette perdue 120x120 de 18 pièces	3 46053
HUB9208	208 litres	Palette perdue 120x120 de 4 fûts	3 46053
HUB9999	1000 litres	Palette perdue 100x120	3 46053

### Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

#### **Données techniques**

Grade SAE.....	: 75W90
Indice de viscosité.....	: 175
Densité.....	: 0,892 Kg/dm <sup>3</sup>
Viscosité cinématique à 40°C.....	: 86
Viscosité cinématique à 100°C....	: 14