



# FICHE TECHNIQUE

18/12/2012

Version: 9

## DRAPS D'EXAMEN : OUATE BLC PUR

### CODE PRODUIT

CODE PRODUIT :

**923887**

CODE DOUANIER :

48189010

### COMPOSITION FIBREUSE

| FIBRES VIERGES | FIBRES RECYCLEES |
|----------------|------------------|
| 100%           | 0%               |

### CARACTERISTIQUES PAPIER

| CARACTERISTIQUES                           | SPECIFICATIONS                           | UNITES                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>PHYSIQUES</b>                           |                                          |                               |
| Nombre de plis                             | 2                                        | g / m2                        |
| Grammage                                   | 18                                       |                               |
| Couleur                                    | BLC PUR                                  |                               |
| Gaufré                                     | NON                                      |                               |
| <b>TECHNIQUES</b>                          |                                          |                               |
| Résistance à la traction à l'état sec :    | Sens travers > 130<br>Sens machine > 350 | N/m sur le nb de plis d'usage |
| Résistance à la traction à l'état humide : | Sens travers > 50<br>Sens machine > 130  | N/m sur le nb de plis d'usage |
| Degré de blancheur                         | > 82                                     | % ISO                         |
| Capacité d'absorption                      | >220                                     | g / m2                        |
| Temps d'absorption                         | <3.0                                     | secondes                      |

### CARACTERISTIQUES BOBINES

| DIMENSIONS                 |                    | SPECIFICATIONS | UNITES |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------|
| <b>ROULEAUX</b>            | <b>Norme AFNOR</b> |                |        |
| Diamètre rouleau           | Indicatif          | 108            | mm     |
| Laize                      | Tolérance +/-2%    | 500            | mm     |
| Longueur d'unité d'usage   | Tolérance +/-2%    | 380            | mm     |
| Nb de formats par bobine   | Tolérance +/-5%    | 125            |        |
| Poids bobine               | Indicatif          | 0,855          | kg     |
| <b>MANDRIN</b>             |                    |                |        |
| Diamètre mandrin intérieur |                    | 45 ND          | mm     |

### CARACTERISTIQUES DU CONDITIONNEMENT

| CARACTERISTIQUES                      | SPECIFICATIONS | UNITES |
|---------------------------------------|----------------|--------|
| <b>COLIS</b>                          |                |        |
| Nombre de rouleaux par colis          | 12             | kg     |
| Poids colis                           | 10,26          |        |
| Matériau d'emballage                  | Carton         |        |
| <b>PALETTE</b>                        |                |        |
| Nombre de colis par palette           | 12             | cm     |
| Nombre de colis par couche            | 6              |        |
| Nombre de couches par palette         | 2              |        |
| Dimension de la palette ( L x l x h ) | 120 x 80 x 230 |        |
| Poids palette                         | 133            |        |

CERTIFIE CONFORME A LA NORME AFNOR XP Q 34-100

Entreprise certifiée ISO14001

