



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 1 / 9

Version : 3

Date : 6 / 8 / 2015

Remplace la fiche : 31 / 3 / 2008

SMB CARCLIM**075023600**

SECTION 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : SMB CARCLIM

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations recommandées : Assainissement des circuits de ventilation de la climatisation

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Sotragal Mont Blanc - SMB
20 rue de Bourgogne
BP 211
69802 SAINT-PIERRE France
Tel : +33 (0) 4 72 28 13 00
Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80

Courriel : ContactFDS@smb-auto.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

APPEL D'URGENCE (24h/24) : + 33 (0) 1 72 11 00 03
Centre anti-poison : INRS/ORFILA (France) : +33 (0) 1 45 42 59 59
Centre anti-poison (Belgique) : +32 70 245 245
Centre anti-poison (Pays-Bas) : +31 30 274 8888
Centre anti-poison (Espagne) : +34 91 562 04 20
Centre anti-poison (Royaume-Uni) : +44 870 600 6266
Centre d'information Toxicologique (Hongrie) : +36 80 201 199

SECTION 2 Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

2.1.1. Règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)

Dangers physiques : Aerosol 3 - H229

Dangers pour la santé : Irritation oculaire - Catégorie 2 (Eye Irrit. 2) - H319

2.2. Éléments d'étiquetage

2.2.1. Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)

Contient : Contient 10 à 25 % de produit inflammable

Pictogramme(s) de danger



Mention d'avertissement : Attention

Mention de danger : H229 : Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

• Prévention

P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P251 : Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage.

• Intervention

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337 + P313 : Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Sotragal Mont Blanc - SMB

20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PIERRE France
Tel : +33 (0) 4 72 28 13 00
Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 2 / 9

Version : 3

Date : 6 / 8 / 2015

Remplace la fiche : 31 / 3 / 2008

SMB CARCLIM**075023600**

SECTION 2 Identification des dangers (suite)

- **Stockage** : P410 + P412 : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.
- Règlement (UE) N° 528/2012** : Contient :
Chlorure de didécylidiméthylammonium (CAS 7173-51-5) : 0.99g/kg - TP02
- 2.3. Autres dangers** : Aucune dans des conditions normales.

SECTION 3 Composition/informations sur les composants

- 3.1/3.2. Substance / Préparation** : Préparation
- Nature chimique** : Mélange ininflammable à base d'alcool et d'agents désinfectants, propulsé à l'azote
- Composants présentant un danger :**

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro index	Identif. REACH	Classification
Ethanol	10 à 25 %	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43	F; R11 Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319
Azote	<= 1 %	7727-37-9	231-783-9	----	-	Non classé. (DSD/DPD) Compressed gas;H280
Chlorure de Didécylidiméthylammonium	< 1 %	7173-51-5	230-525-2	612-131-00-6	----	Xn; R22 C; R34 N; R50 Acute Tox. 3 (Oral);H301 Skin Corr. 1B;H314 Aquatic Acute 1;H400
2-Propanol	< 1 %	67-63-0	200-661-7	603-117-00-0	01-2119457558-25	F; R11 R67 Xi; R36 Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE3; H336

SECTION 4 Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

- Inhalation** : Retirer le sujet de la zone contaminée et l'amener au grand air
En cas de malaise : Appeler un médecin
- Contact avec la peau** : Rincer à l'eau
En cas de rougeur ou irritation, appeler un médecin
- Contact avec les yeux** : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.
- Ingestion** : Ne rien donner à boire et ne pas tenter de provoquer de vomissements.
Rincer la bouche à l'eau
Appeler immédiatement un médecin
Lui montrer cette fiche ou, à défaut, l'emballage ou l'étiquette

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- Contact avec les yeux** : Irritation
Troubles de la vision

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- : Pas de données disponibles

Sotragal Mont Blanc - SMB

20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PRIEST France
Tel : +33 (0) 4 72 28 13 00
Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 3 / 9

Version : 3

Date : 6 / 8 / 2015

Remplace la fiche : 31 / 3 / 2008

SMB CARCLIM

075023600

SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Agents d'extinction appropriés : Eau pulvérisée
Mousse
Poudre
Dioxyde de carbone (CO₂)

Agents d'extinction non appropriés : Jet d'eau bâton

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques spécifiques : Par décomposition thermique (pyrolyse) :
Formation possible de gaz toxiques (CO, CO₂)

5.3. Conseils aux pompiers

Méthodes particulières d'intervention : Refroidir à l'eau pulvérisée les capacités exposées à la chaleur

Protection des intervenants : Protection complète du corps
Appareil de protection respiratoire isolant autonome

SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Eviter le contact avec la peau et les yeux
Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement : Endiguer et contenir l'épandage
Ne pas déverser à l'égout et dans les rivières

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- Récupération : Absorber l'épandage avec :
- du sable ou de la terre
- une matière absorbante inerte.

- Nettoyage/décontamination : Laver la zone souillée à grande eau

- Elimination : Eliminer les matières imprégnées conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur.

6.4 Référence à d'autres sections : Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"

SECTION 7 Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre : Eviter le contact avec la peau et les yeux
Ne pas respirer les vapeurs
Ne pas percer ou brûler après usage
Interdiction de fumer

Conseils d'utilisation : : Assurer une ventilation adaptée. Ne pas manipuler dans un espace confiné

Hygiène industrielle : Se laver les mains après toute manipulation
Ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage

- Recommandées : Stocker :
- dans un endroit sec et bien ventilé
- à l'abri de la chaleur
- à l'abri du rayonnement solaire direct

Sotragal Mont Blanc - SMB

20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PRIEST France

Tel : +33 (0) 4 72 28 13 00

Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 4 / 9

Version : 3

Date : 6 / 8 / 2015

Remplace la fiche : 31 / 3 / 2008

SMB CARCLIM**075023600**

SECTION 7 Manipulation et stockage (suite)

- à l'écart de toute source d'ignition
- à une température comprise entre 5 °C et 50 °C

Matériaux d'emballage

- Recommandés : Emballage d'origine

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Pas de données disponibles

SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Mesures d'ordre technique

8.1.1. Limites d'exposition professionnelle

- : Assurer une bonne ventilation du poste de travail
- Ethanol : France : LEP - VME (8h; mg/m³) : 1900
- Ethanol : France : LEP - VME (8h; ppm) : 1000
- Ethanol : France : LEP - VLE (15min; mg/m³) : 9500
- Ethanol : France : LEP - VLE (15min; ppm) : 5000
- Ethanol : Royaume-Uni : WEL - TWA (8h; mg/m³) : 1920
- Ethanol : Royaume-Uni : WEL - TWA (8h; ppm) : 1000
- Ethanol : Allemagne : MAK - TWA (8h; mg/m³) : 960
- Ethanol : Allemagne : MAK - TWA (8h; ppm) : 500
- Ethanol : Allemagne : MAK - STEL (15min; mg/m³) : 1920
- Ethanol : Allemagne : MAK - STEL (15min; ppm) : 1000
- Ethanol : Hongrie : ÁK - TWA (8h; mg/m³) : 1900
- Ethanol : Hongrie : ÁK - STEL (15min; mg/m³) : 7600
- Ethanol : Pays-Bas : MAC - TWA (8h; mg/m³) : 260
- Ethanol : Pays-Bas : MAC - STEL (15min; mg/m³) : 1900
- Ethanol : Belgique : GWBB - TWA (8h; mg/m³) : 1907
- Ethanol : Belgique : GWBB - TWA (8h; ppm) : 1000
- Ethanol : USA (ACGIH) : TLV - TWA (8h; mg/m³) : 1900
- Ethanol : USA (ACGIH) : TLV - TWA (8h; ppm) : 1000
- Ethanol : Suisse : LEP - VME (8h; mg/m³) : 960
- Ethanol : Suisse : LEP - VME (8h; ppm) : 500
- Ethanol : Suisse : LEP - VLE (15min; mg/m³) : 1920
- Ethanol : Suisse : LEP - VLE (15min; ppm) : 1000
- 2-Propanol : France : LEP - VLE (15min; mg/m³) : 980
- 2-Propanol : France : LEP - VLE (15min; ppm) : 400
- 2-Propanol : Allemagne : MAK - TWA (8h; mg/m³) : 500
- 2-Propanol : Allemagne : MAK - TWA (8h; ppm) : 200
- 2-Propanol : Allemagne : MAK - STEL (15min; mg/m³) : 1000
- 2-Propanol : Allemagne : MAK - STEL (15min; ppm) : 400
- 2-Propanol : Hongrie : ÁK - TWA (8h; mg/m³) : 500
- 2-Propanol : Hongrie : ÁK - STEL (15min; mg/m³) : 2000
- 2-Propanol : Belgique : GWBB - TWA (8h; mg/m³) : 500
- 2-Propanol : Belgique : GWBB - TWA (8h; ppm) : 200
- 2-Propanol : Belgique : GWBB - STEL (15min; mg/m³) : 1000
- 2-Propanol : Belgique : GWBB - STEL (15min; ppm) : 400
- 2-Propanol : USA (NIOSH) : REL - TWA (8h; mg/m³) : 980
- 2-Propanol : USA (NIOSH) : REL - TWA (8h; ppm) : 400
- 2-Propanol : USA (NIOSH) : REL - STEL (15min; mg/m³) : 1225
- 2-Propanol : USA (NIOSH) : REL - STEL (15min; ppm) : 500
- 2-Propanol : Suisse : LEP - VME (8h; mg/m³) : 500
- 2-Propanol : Suisse : LEP - VME (8h; ppm) : 200
- 2-Propanol : Suisse : LEP - VLE (15min; mg/m³) : 1000
- 2-Propanol : Suisse : LEP - VLE (15min; ppm) : 400

8.2. Contrôles de l'exposition

Sotragal Mont Blanc - SMB

20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PRIEST France

Tel : +33 (0) 4 72 28 13 00

Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 5 / 9

Version : 3

Date : 6 / 8 / 2015

Remplace la fiche : 31 / 3 / 2008

SMB CARCLIM**075023600**

SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle (suite)

Protection individuelle :	: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage.
- Protection respiratoire	: Si la ventilation est adaptée, le port d'une protection respiratoire n'est pas indispensable En cas d'exposition à de fortes concentrations : Appareil de protection respiratoire autonome isolant (ARI)
- Protection des mains	: Gants de protection en caoutchouc néoprène ou nitrile Gants de protection en caoutchouc butyle Gants de protection en PVC
- Protection des yeux	: Lunettes de sécurité avec protections latérales
- Protection de la peau	: Vêtements en coton majoritaire

SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

9.1.a. Aspect

Etat physique : Liquide (Aérosol)

Couleur : Rose

9.1.b. Odeur : Caractéristique

9.1.c. Seuil olfactif : Pas de données disponibles

9.1.d. pH : Pas de données disponibles

9.1.e. Point de fusion / Point de congélation : Pas de données disponibles

9.1.f. Point d'ébullition initial - intervalle d'ébullition : Pas de données disponibles

9.1.g. Point d'éclair : Non applicable

9.1.h. Taux d'évaporation : Pas de données disponibles

9.1.i. Inflammabilité : Ininflammable.

9.1.j. Limites d'explosivité (inférieures - supérieures) : Pas de données disponibles

9.1.k. Pression de vapeur : < 110 kPa à 50 °C

9.1.l. Densité de vapeur : Pas de données disponibles

9.1.m. Densité relative : < 1

9.1.n. Solubilité

- dans l'eau : Soluble

9.1.o. Coefficient de partage : n-octanol / eau : Pas de données disponibles

9.1.p. Température d'auto-inflammabilité : Pas de données disponibles

9.1.q. Température de décomposition : Pas de données disponibles

9.1.r. Viscosité : < 7 mm²/s à 40 °C

9.1.s. Propriétés explosives : Non explosif selon les critères CE

9.1.t. Propriétés comburantes : Non comburant selon les critères CE

9.2. Autres informations : Pas de données disponibles

Sotragal Mont Blanc - SMB

20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PRIEST France

Tel : +33 (0) 4 72 28 13 00

Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 6 / 9

Version : 3

Date : 6 / 8 / 2015

Remplace la fiche : 31 / 3 / 2008

SMB CARCLIM**075023600**

SECTION 10 Stabilité et réactivité

- 10.1. Réactivité** : Pas de données disponibles
- 10.2. Stabilité chimique** : Stable à température ambiante et dans les conditions normales d'emploi
- 10.3. Possibilité de réactions dangereuses** : Pas de données disponibles
- 10.4. Conditions à éviter** : Températures élevées (> 50 °C)
Gel
- 10.5. Matières incompatibles** : Oxydant.
- 10.6. Produits de décomposition dangereux** : Par décomposition thermique (pyrolyse), libère :
Oxydes de carbone (CO, CO2)

SECTION 11 Informations toxicologiques

- 11.1. Informations sur les effets toxicologiques**
- **Toxicité aiguë** : Pas de données disponibles
- Sur les ingrédients**
- Ethanol** : Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : 7060
: Inhalation (rat) CL50 [ppm/4h] : 20000
- 2-Propanol** : Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : 4710
: Admin.cutanée (lapin), DL50 [mg/kg] : 12870
: Inhalation (rat) CL50 [mg/l/4h] : > 20
- Chlorure de Didécylidiméthylammonium** : Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : 238
: Admin.cutanée (lapin) DL50 [mg/kg] : 3342
- **Corrosion cutanée/irritation cutanée** : Pas de données disponibles
 - **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** : Peut provoquer une irritation légère et passagère des muqueuses oculaires
 - **Sensibilisation respiratoire ou cutanée** : Pas de données disponibles
 - **Mutagénicité sur les cellules germinales** : Pas de données disponibles
 - **Cancérogénicité** : Pas de données disponibles
 - **Toxicité pour la reproduction** : Pas de données disponibles
 - **Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique** : Pas de données disponibles
 - **Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée** : Pas de données disponibles
 - **Danger par aspiration** : Pas de données disponibles
- Autres informations** : Les aérosols peuvent provoquer une irritation des voies respiratoires

Sotragal Mont Blanc - SMB

20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PRIEST France
Tel : +33 (0) 4 72 28 13 00
Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80

**FICHE DE DONNEES DE SECURITE**

Page : 7 / 9

Version : 3

Date : 6 / 8 / 2015

Remplace la fiche : 31 / 3 / 2008

SMB CARCLIM**075023600****SECTION 12 Informations écologiques****12.1. Toxicité****Effets sur les organismes aquatiques****Sur les ingrédients****Ethanol**

: CE50 - 48 Heures - Daphnia magna [mg/l] : 12340
: CE50 - 72Heures - Algues [mg/l] : 275 (Chlorella vulgaris)
: CL50 - 96 Heures - Poisson (Leuciscus idus) [mg/l] : 8140
: CL50 - 96 heures - Poisson (Pimephales Promelas) [mg/l] : > 100

2-Propanol

: CE50 - 48 Heures - Daphnia magna [mg/l] : 13299
: CE50 - 72Heures - Algues [mg/l] : > 1000
: CL50 - 96 Heures - Poisson [mg/l] : 9640

Chlorure de**Didécylidiméthylammonium**

: CL50 - 48 Heures - Daphnia magna [mg/l] : 0,094
: CL50 - 96 Heures - Poisson (Oncorhynchus mykiss) [mg/l] : 1
: CE50 - 96Heures - Algues (Selenastrum capricornutum) [mg/l] : 0,026

12.2. Persistance et dégradabilité

: Pas de données disponibles

12.3. Potentiel de bioaccumulation

: Pas de données disponibles

12.4. Mobilité dans le sol

: Pas de données disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

: Pas de données disponibles

12.6. Autres effets néfastes

: Pas de données disponibles

SECTION 13 Considérations relatives à l'élimination**13.1. Méthodes de traitement des déchets****DECHETS DE PRODUIT :****Destruction/Élimination**

: Éliminer conformément aux prescriptions locales applicables

EMBALLAGES SOUILLES :**Interdictions :**

: Ne pas percer ou brûler après usage

Décontamination/nettoyage

: Après nettoyage, recycler ou éliminer dans un site autorisé

REMARQUE

: L'attention de l'utilisateur est attirée sur la possible existence de dispositions législatives, réglementaires et administratives spécifiques, communautaires, nationales ou locales, relatives à l'élimination, le concernant

SECTION 14 Informations relatives au transport**14.1. Numéro ONU** : UN 1950**14.2. Nom d'expédition des Nations unies** : AÉROSOLS**14.3. Classe(s) de danger pour le transport****Rail/route (RID/ADR)** : 2**Transport maritime (IMDG)** : 2
Risque subsidiaire : 2.2**Transport aérien (OACI/IATA)** : 2
Risque subsidiaire : 2.2**Sotragal Mont Blanc - SMB**

20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PRIEST France

Tel : +33 (0) 4 72 28 13 00

Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 8 / 9

Version : 3

Date : 6 / 8 / 2015

Remplace la fiche : 31 / 3 / 2008

SMB CARCLIM**075023600**

SECTION 14 Informations relatives au transport (suite)

Etiquette(s) de danger : 2.2



14.4. Groupe d'emballage : -

14.5. Dangers pour l'environnement : Polluant marin : NON
Non classé dangereux pour l'environnement aquatique.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Rail/route (RID/ADR) : Code de classification : 5A
N° d'identification du danger : -
Code de restriction tunnels : (E)Transport maritime (IMDG) : Groupe de séparation : -
N° Fiche de sécurité : F-D, S-UTransport aérien (OACI/IATA) : Avion Passagers:
Instruction d'emballage: 203
Quantité: 75 kg
Avion Cargo:
Instruction d'emballage: 203
Quantité: 150 kg

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC : Non applicable

SECTION 15 Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement : S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

France : Maladies professionnelles (tableau(x) n° 84) : concerné

Allemagne : WGK (Classe de danger pour l'eau) : 1

15.2. Évaluation de la sécurité chimique : Pas de données disponibles

SECTION 16 Autres informations

Informations complémentaires : Produit destiné uniquement à un usage professionnel
Pour plus d'information sur l'utilisation de ce produit, se reporter à la notice technique ou contacter le service commercial de votre région
Cette fiche de données de sécurité a été rédigée conformément au règlement (UE) N° 453/2010.Texte des Phrases R du § 3 : R11 : Facilement inflammable.
R22 : Nocif en cas d'ingestion.
R34 : Provoque des brûlures.
R36 : Irritant pour les yeux.
R50 : Très toxique pour les organismes aquatiques.
R67 : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

Sotragal Mont Blanc - SMB

20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PRIEST France
Tel : +33 (0) 4 72 28 13 00
Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80



FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page : 9 / 9

Version : 3

Date : 6 / 8 / 2015

Remplace la fiche : 31 / 3 / 2008

SMB CARCLIM

075023600

SECTION 16 Autres informations (suite)

Texte des Phrases H du § 3	: H225 - Liquide et vapeurs très inflammables. H280 - Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur. H301 - Toxique en cas d'ingestion. H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.
* Mise à jour	: Toutes les rubriques ont été modifiées par rapport à la version précédente

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date de mise à jour. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation du produit qu'il connaît.

L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation d'un produit dangereux.

Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive. Elle n'exonère pas l'utilisateur de s'assurer que d'autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités et régissant la détention et l'utilisation du produit, pour lesquelles il est seul responsable.

Fin du document

Sotragal Mont Blanc - SMB

20 rue de Bourgogne BP 211 69802 SAINT-PRIEST France
Tel : +33 (0) 4 72 28 13 00
Fax : +33 (0) 4 78 21 14 80