

# ANTI-GRAFFITI C2

Ref. A25353 - 500mL

**NETTOYAGE  
ET DÉCAPAGE**



Enlève les graffitis sur les surfaces peintes et lisses.

- Action instantanée : moins de 5 minutes!
- N'abîme pas les surfaces
- Spécial surfaces peintes et lisses
- Sans solvant chloré
- Contient des solvants d'origine naturelle

## APPLICATION

Anti-graffiti pour surfaces peintes et lisses, idéal pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès.

L'anti-graffiti est un mélange de solvants de haute efficacité, destiné au décapage rapide des surfaces couvertes de graffitis.

*Domaine d'application :* Enlève tous les graffitis sur les surfaces peintes et lisses. Il peut également être utilisé pour enlever des tags sur des carrosseries de voiture ou de camion (toujours faire un test préalable afin de vérifier que la couche de peinture initiale ne parte pas).

### Données techniques :

- Odeurs : Solvantée
- Rendement : Couvre une surface d'environ 8m<sup>2</sup> par aérosol, selon l'état du support et le mode d'application curatif.

## LIEUX D'UTILISATION

- Collectivités territoriales
- Collectivités, services municipaux
- Industriels
- Sociétés de nettoyage pour intérieurs et extérieurs

## CONDITIONNEMENT

Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol

Unité de vente (U.V) :  
Carton de 6 unités

Palettisation :  
1044 unités - 174 cartons

Boîtier fer blanc diamètre  
65mm/Hauteur 195mm

Volume nominal : 650 ml -  
Volume net 500 ml

## MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant utilisation.  
Maintenir l'aérosol verticalement, tête en haut.

Pulvériser pour recouvrir la surface d'une couche consistante, en se tenant à 15 cm de celle-ci.  
Laisser agir 3 min environ, puis frotter avec un tissu.  
Réaliser éventuellement une deuxième application et frotter jusqu'à disparition complète des graffitis.  
Parachever l'opération par un lavage à grande eau, tiède ou chaude.

Ne pas appliquer sur du caoutchouc sans avoir réalisé un test de compatibilité.  
Ne pas utiliser sur surfaces chaudes ou au soleil.

## LEGISLATION

GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNELS.  
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

*Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.  
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle. 01/01/2024 Indice 1.0*