



Maxiblu® (AdBlue additivé)

Solution d'urée Additivée

◆ Liquide prêt à l'emploi ◆ Pour véhicules disposant de la technologie SCR

Utilisation

Maxiblu® est une solution aqueuse d'urée additivée spécialement étudiée pour éviter la formation et le dépôt d'urée séchée au niveau de la catalyse (Notamment dans les cas de Stop and Go répétés). Il protège ainsi le système SCR (Réduction Catalytique Sélective) de la formation de cristaux en réduisant considérablement l'apparition d'acide cyanurique obtenu par décomposition.

C'est un agent réducteur de Nox destiné aux moteurs diesel **équipés de la technologie SCR**, sur le principe de réduction catalytique. **Maxiblu®** réduit jusqu'à 80% les Nox.

Remplir le réservoir prévu à cet effet (respecter les consignes du constructeur). Les consommations dépendent de chaque véhicule estimée à environ 5% de la consommation en carburant.

Maxiblu® peut être utilisé indifféremment à la place de l'AdBlue afin d'optimiser les approvisionnements.

Ne pas mélanger avec le carburant ! Maxiblu® n'est pas un additif pour carburant.

Température de stockage - Durée de vie du produit

<10°C - 36 mois

=<25°C - 18 mois (*)

=<30°C - 12 mois (**)

=<35°C - 6 mois

(*) Maximum recommandé. (**) DLU retenue.

Sécurité

L'utilisateur de ce produit doit strictement se conformer aux conseils et règles d'usage décrits dans la fiche de données de sécurité.

Conditionnements/Codification

Références	Litrage	Conditionnement	Gencod.
ADBS005	5L	Palette Europe 80x120 de 144 pièces	3 46053 780017 2
ADBS005BV	5 L avec bec	Palette Europe 80x120 de 144 pièces	3 46053 780018 9
ADBS005FLE	5L avec flexible	Palette Europe 80x120 de 144 pièces	3 46053 780019 6
ADBS010	10 L	Palette Europe 80x120 de 63 pièces	3 46053 780020 2
ADBS010BV	10 L avec flexible	Palette Europe 80x120 de 63 pièces	3 46053 780021 9
ADBS020	20 Litres	Palette Europe 80x120 de 30 pièces	3 46053 780022 6
ADBS060	60 Litres	Palette Europe 80x120 de 12 pièces	3 46053 780023 3
ADBS210	210 Litres	Palette perdue 120x120 de 4 pièces	3 46053 780024 0
ADBS999	1000 Litres	Palette perdue 100x120	3 46053 780025 7

Autres données techniques

A stocker entre -5°C et +30°C. Conservation de 12 mois (**) dans un contenant hermétique à l'abri du soleil et selon les conditions de températures recommandées.

Remarques

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications. Merci de demander la dernière révision de ce document. Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité. Cette dernière est disponible auprès de notre service commercial. DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.

Données techniques

Couleur	: Incolore, limpide
Teneur en urée	: 32,5 typique
Densité	: 1.09 (+/- 0,003)
pH	: 9-10 unité pH
T° cristallisation.	: -11°C
T° d'ébullition	: 100°C
Alcalinité NH3	: max 0,2%
Conformité	: ISO 22241