ESPAÑOL

Por favor, lea estas instrucciones atentamente antes de usar por primera vez su equipo ya que contiene información importante de seguridad y funcionamiento. Conserve este manual para futuras referencias. Lea especialmente los apartados Características y Uso. Help Flash® es una marca registrada y este equipo y las partes que lo componen están protegidos por patentes internacionales. El diseño y características del equipo y de este manual pueden variar sin previo aviso.

Seguridad en general. Este aparato no es un juguete, y no está destinado para ser usado por niños o personas incapaces, o que carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato. Este equipo está dotado de dos bases magnéticas con alta capacidad inductiva, tenga cuidado de no acercarlo a fuentes emisoras o receptoras sensibles a las radiaciones magnéticas; no manipule, ni desarme, ni cortocircuite la base magnética se podrían causar lesiones muy graves. Si el equipo se rompiera, deshágase de todas sus partes en un punto limpio.

⚠ **Atención:** Help Flash® es un dispositivo de seguridad que requiere de una alta demanda de energía, por lo que es normal un calentamiento puntual de la pila durante su uso. Nunca manipule el interior del compartimento de la pila durante el uso del equipo. La pila sólo debe ser manipulada o sustituida con el equipo apagado, transcurridos al menos 10 minutos desde su utilización. Use exclusivamente pilas del tipo recomendado. Posible riesgo de explosión en caso de sustitución de la pila por una de tipo incorrecto. Deshágase de la pila usada de acuerdo con las instrucciones y la normativa local sobre reciclado de pilas, en un punto de recogida habilitado.

Seguridad eléctrica. Este equipo funciona solo con una pila alcalina de 9 voltios –tipo 6LR61– (incluida). Al sustituir la pila compruebe que el tipo y voltaje es el correcto (véase el esquema). Este equipo está protegido contra inversión de polaridad. No intente desmontar el aparato, quedaría inutilizable. Compruebe el estado de la pila periódicamente. Sustituya la cuando note un bajada considerable de la intensidad luminosa.

Características. Help Flash® es una baliza luminosa de emergencia de alta calidad, autónoma, compacta y ligera, y de funcionamiento intuitivo (se activa de forma automática por inducción magnética con solo apoyarla en una superficie férrica, o manualmente), que emite un intenso triple destello en color amarillo auto que cubre los 360º. De noche es visible en todas las direcciones a más de un kilómetro. Tiene además una funcionalidad de linterna de luz blanca que permite operar en completa oscuridad con las dos manos libres. No es un equipo recargable. No se activa en metales no férricos. Para un óptimo funcionamiento, use pilas alcalinas de alta calidad de tipo 6LR61, como la servida con su equipo. Este equipo es estático, no debe usarse sobre superficies o objetos sometidos a fuertes movimientos o vibraciones, ya que podría desprenderse.

Uso. Help Flash® sirve como señalización de emergencia en general, pero es especialmente eficaz en seguridad vial en casos de parada, avería o accidente. Con solo colocarlo en el techo o la bionda, logrará alertar de forma inmediata sobre un obstáculo en la calzada, y reducir su nivel de estrés para tomar decisiones. Lleve el equipo siempre a su alcance: en la guantera, en la maleta de su motocicleta. Lo cuando precise hacerse ver o ser localizado. Ponga siempre el equipo antes de salir del coche, en el punto más alto posible para ser visto desde más lejos.

Almacenamiento. Tenga especial cuidado de no almacenar su equipo sobre superficies férricas, ya que podría activarse accidentalmente provocando la descarga de la pila.

Garantía. Este aparato está garantizado contra cualquier defecto de fabricación por un periodo de 2 años desde la fecha de su adquisición, con arreglo a la normativa reguladora local. Será necesario para hacer uso de la garantía la presentación del ticket o factura de compra. Para ejercitar su derecho, diríjase directamente a su distribuidor o infórmese visitando nuestra página web.

Funcionamiento (ver diagrama). **Help Flash se sirve preprogramado en formato de funcionamiento automático + manual, pero el usuario puede reprogramarlo para ajustarlo a sus necesidades:**

Para el MODO DUAL (AUTOMÁTICO + MANUAL): coloque el equipo sobre una superficie férrica plana, y se activará automáticamente en modo baliza destellante, y permanecerá destellando hasta que sea levantado de su posición (desactivado). Para activarlo de forma manual (no podrá apoyarlo previamente en un metal férrico), pulse el botón superior y se activará el modo de baliza destellante, pudiendo cambiar de estado (luz blanca), al volver a pulsar el botón, y así sucesivamente; para apagarlo, pulse el botón hasta que la luz se apague.

Cambiar a MODO MANUAL. Este equipo permite anular la función automática y trabajar sólo en formato manual; esto es recomendable en vehículos con superficies no férricas o con techos de cristal. **Con el equipo apagado, pulse el botón durante cuatro segundos hasta que los leds del anillo circular superior luzcan cambiando rojo/blanco de forma continuada. En ese momento, su equipo ha anulado la forma automática, y sólo funcionará de forma manual, incluso cuando lo apoye en una superficie férrica. Recuerde siempre que anulando la función auto, deberá siempre pulsar el botón para activarlo y desactivarlo.**

Activar la lámpara de luz blanca. Esta función sólo es posible de forma manual. Tanto en modo combinado, como en manual, deberá pulsar el botón dos veces para poder activar la luz blanca. Una vez activa, podrá colocar el dispositivo en una superficie férrica, o cualquier otra, que su estado se mantendrá así hasta que decida cambiarlo pulsando el botón. Para desactivarlo, simplemente pulse el botón.

MODO DUAL (AUTOMÁTICO/MANUAL)
El equipo se activará de forma automática al colocarlo sobre una superficie férrica (chapa).

MODO MANUAL. *Pulsación con el equipo en la mano.*
Pulsar 1: luz emergencia.
Pulsar 2: luz blanca.
Pulsar 3: luz apagada.

TEST CONTROL DE LA PILA **Control de estado de la pila Para conocer el estado de la pila es recomendable esperar un mínimo de 30 minutos desde el último uso.*
Usted puede comprobar el estado de carga de su pila en cualquier momento.

Test automático. Con el equipo emitiendo en triple destello, este monitoriza el estado de la pila. En caso de ser recomendable la sustitución, emitirá un pulso rojo visible en el anillo central.
Test manual de control de carga de la pila*.
Con la pila ya montada en el equipo, regularmente usted puede controlar el estado de su carga. Con el equipo apagado, pulse el botón entre 1 y 3 segundos, y el anillo luminoso central le indicará:

LUZ BLANCA: pila correcta a plena carga.
LUZ BLANDA Y ROJA SIMULTÁNEAS: puede usar el equipo pero debería sustituir la pila tras su uso.
LUZ ROJA: debe sustituir la pila de forma inmediata.

SUSTITUCIÓN DE LA PILA *(ver diagrama)*

⚠ Si ha utilizado el dispositivo, espere 10 minutos antes de abrir la tapa.
Retire la tapa presionando sobre el anclaje de la misma.
Utilice siempre pilas alcalinas tipo 9V 6LR61.
Coloque la pila según la polaridad marcada en el dibujo; la caja portapila está diseñada para que la pila entre en una única posición; si no consigue colocarla o no entra correctamente, por favor fíjese en la posición de los bornes, y repita la operación.
Una vez haya montado la pila introduzca la tapa de nuevo introduciéndola como en el esquema, encaje, y presione hasta oír ***clic***. Para garantizar la estanqueidad de su equipo presione sobre toda la tapa asegurándose que quede completamente raseada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Estabilidad pila	36 meses (*)	Color	Amarillo auto
Activación	Inducción magnética / manual	Tipo de lámpara	Led alta intensidad
Estanqueidad	IP54	Intensidad	65 candelas efectivas
Resistencia al viento	+180 Pa (18 m/sg)	Visibilidad	360 grados horizontal, +/- 8 en vertical
Resistencia	IK04	Frecuencia	Entre 0,8 y 1 Hz
Temperatura de uso	-10º C / +50º C	Alimentación	1 pila alcalina 9V tipo 6LR61
Uso	Interior y exterior	Autonomía	2,5 horas (*)

(*) Es recomendable sustituir la pila cada 3 años — Pila: alcalina 9V tipo 6LR61

Dispositivo homologado V16 de conformidad con la normativa de Seguridad Vial vigente.

Diseñado y fabricado en España, Distribuido por Netun Solutions SL
Si desea más información, póngase en contacto a través de página web www.help-flash.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Help Flash® es un aparato de luz estacionaria destellante, de color amarillo auto, de funcionamiento autónomo por medio de pila alcalina de 9 voltios del tipo 6LR61, y con doble funcionalidad como fuente de iluminación (baliza, Netun Solutions, S.L., CERTIFICA que este equipo cumple con las exigencias de las Directivas y normativas armonizadas europeas que le son de aplicación, y con la normativa que se cita más abajo. En el diseño y construcción de este equipo se han tenido en cuenta las referidas Directivas y normativas, según ensayos realizados por laboratorios acreditados Applus+ IDIADA (Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U.)

PRODUCTO HOMOLOGADO

Netun Solutions, S.L. CERTIFICA que este equipo está HOMOLOGADO por la entidad acreditada Applus+ IDIADA (Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U.), con número de homologación IDIADA PC19080098, de conformidad con la Orden PCI/810/2018 de 27 de julio, por la que se modifica el anexo XI del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 diciembre (Señales en los vehículos, V-16 "dispositivos de peligro"), y con la Instrucción 18/ V-132 de la Dirección General de Tráfico, de fecha 21 de diciembre de 2018,

En Vigo, a 10 enero de 2021

ENGLISH

Please read these instructions carefully before using your device for the first time as there is important safety and operating information in them. Keep this manual for future reference. Please pay particular attention to the sections on Features and Use. Help Flash® is a registered trademark and this device and its component parts are protected by international patents. The design and features of the device and this manual may change without notice.

Overall security. This device is not a toy, and is not intended for use by children or persons who are not competent, experienced or knowledgeable, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the device by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. This device is equipped with magnetic bases with a high level of inductive capacity. Be careful not to bring it close to sources of emitters or receivers that are sensitive to magnetic radiations, or to parameters. Accidental ingestion of a magnetic base can cause very serious injury. If the device were to break down, dispose of all parts in a proper manner.

⚠ **Caution:** Help Flash® is a safety device that requires a high energy demand, so an occasional heating of the battery during use is normal. Never tamper with the inside of the battery compartment during use. The battery should only be handled or replaced when the device is turned off after a minimum of 10 minutes from use. Only use the recommended type of batteries. There is a potential risk of explosion if the battery is replaced by an unsuitable type. Dispose of the used battery in accordance with the instructions and local battery recycling regulations at an approved disposal point.

Electrical safety. This device operates only on one type 6LR61 9-volt alkaline battery (included). When replacing the battery, check that the type and voltage are correct (see diagram). This equipment is protected against reverse polarity. Do not attempt to dismantle the device, it would be unusable. Periodically check the battery condition. Replace it when you notice a significant drop in light intensity.

Features. Help Flash® is an approved, autonomous, compact and lightweight V16 danger warning signal that is intuitive to operate (it is automatically activated by magnetic induction simply by resting it on a ferrous surface, or manually), and emits an intense yellow flash that covers 360º, visible for more than one kilometre. Additionally, it serves as a white light lamp that allows you to operate in complete darkness with both hands free. It's not a rechargeable device. It does not activate on non-ferrous metals. For best performance, use high quality type 6LR61 alkaline batteries, as supplied with your device. This device is static and should not be used on surfaces or objects subject to strong movement or vibration, as it may become detached.

Use. Help Flash® serves as an emergency signal in general but is particularly effective for road safety in the event of a stop, breakdown or accident. By simply placing it on the roof or road barriers, it will immediately alert you to an obstacle in the roadway, and reduce your stress level to make informed decisions. Always keep the device within reach; in the glove compartment or in your motorcycle luggage. Use it when you need to be seen or located. Always put the equipment on the highest possible point to be seen from further away before leaving the car.

Storage. Make sure you do not store your device on ferrous surfaces, as it could accidentally switch on causing the battery to run down.

Warranty. This device is guaranteed against any manufacturing defect for a period of 2 years from the date of purchase, in accordance with local regulations. In order to make use of the warranty, you must present your receipt or proof of purchase. You can exercise your right by contacting your dealer directly or by visiting our website www.help-flash.com

Operation (see diagram). **Help Flash is preset in automatic + manual operation format, but can be reprogrammed by the user to suit his/her needs:**

For DUAL MODE (AUTOMATIC + MANUAL): place the device on a flat metal surface, and it will automatically activate the flashing beacon mode, and will remain flashing until it is lifted from its position (deactivated). To activate it manually (you cannot place it on a metal surface beforehand), press the top button and the flashing beacon mode will be activated. You can change the status (white light) by pressing the button again, and so on. To turn it off, press the button until the light goes out.

Switch to MANUAL MODE. This device allows you to cancel the automatic function and work only in manual mode. This is recommended for vehicles with non-ferrous surfaces or glass roofs. **With the device switched off, press the button for four seconds until the LEDs in the upper circular ring light up, alternating red/white continuously. Now, your device has overridden the automatic mode, and will only work manually, even when it is placed on a metal surface. Always remember that by overriding the auto function, you must always press the button to activate and deactivate it.**

Activate the white light lamp. This function is only possible manually. In both mixed and manual mode, you must press the button twice to activate the white light. Once it is active, you can place the device on a metal surface, or any other surface, and its mode will be maintained until you decide to change it by pressing the button. To deactivate it, simply pressed the button.

DUAL MODE (AUTOMATIC/MANUAL)
The device will be activated automatically when it is placed on a ferrous surface (sheet metal).

MANUAL MODE. *Pressing with the device in hand.*
Press 1: emergency light.
Press 2: white light.
Press 3: light off.

BATTERY TEST **To check the condition of the battery, we recommend waiting at least 30 minutes after the last use.*
You can check the charge status of your battery at any time.

Automatic test. With the device emitting in triple flash, it monitors the battery status. If replacement is recommended, it will emit a visible red pulse on the central ring.
Manual battery charge check test.
With the battery already installed in the device, you can regularly check the state of its charge. With the device switched off, press the button between 1 and 3 seconds, and the central light ring will indicate:

WHITE LIGHT: correct battery on full charge.
SIMULTANEOUS RED AND WHITE LIGHT: you can use the device but you should replace the battery after use.
RED LIGHT: the battery should be replaced immediately.

REPLACING THE BATTERY *(see diagram)*

⚠ If you have just used the device, wait 10 minutes before opening the battery cover.
Remove the cover by pressing on the clip.
Always use 9V 6LR61 alkaline batteries.
Insert the battery according to the polarity marked on the drawing; the battery box is designed to fit the battery in one position only; if you fail to insert it or it does not fit correctly, please check the position of the terminals, and repeat.
Once the battery has been fitted, insert the cover again as shown in the diagram, ***click*** it into place and press until you hear a snap. To guarantee the watertightness of your device, press on the entire cover, making sure it is completely flat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

TECHNICAL SPECIFICATIONS			
Battery strength	36 months (*)	Colour	Amber
Activation	Magnetic induction / manual	Light bulb type	High intensity LED
Sealing	IP54	Intensity	65 candelas
Wind resistance	+180 Pa (18 m/sg)	Visibility	360 360 degrees horizontally, +/-8 vertically
Resistance	IK04	Frequency	0,8 to 1 Hz
Operating temperature	-10º C / +50º C	Power	1 9V alkaline battery (type 6LR61)
Use	Inside and outside	Duration	2,5 hours (*)

(*) We recommend replacing the battery every 3 years — Battery: 9V alkaline type 6LR61

Approved device in Spain for use in Road Safety.

Designed y manufactured in Spain, Distributed by Netun Solutions SL
For further information, please visit our website www.help-flash.com

DECLARATION OF CONFORMITY

Help Flash ® is a self-contained flashing amber stationary light device powered by a 9-volt alkaline battery, type 6LR61, having a dual function as a torch, Netun Solutions, S.L., CERTIFIES that this equipment complies with the requirements of the European Directives applicable to it, and with other aligned regulations, according to tests performed by accredited laboratories Applus+ IDIADA (Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U.).

CERTIFIED PRODUCT

Netun Solutions, S.L. CERTIFIES that this equipment is CERTIFIED in SPAIN as a V16 danger warning indicator, by the accredited entity Applus+ IDIADA (Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U.), under code IDIADA PC19080098, in accordance with Order PCI/810/2018 dated 27th July, which alters Annex XI of the General Regulations on Vehicles, approved by Royal Decree 2822/1998, dated 23rd December (Signs on vehicles, V-16 "danger warning devices"), and with Instruction 18/ V-132 of the General Directorate of Traffic, dated 21st December 2018.

In Vigo, 10th January 2021

FRANÇAIS

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre équipement pour la première fois, car elles contiennent des informations importantes sur la sécurité et le fonctionnement. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement. Lisez en particulier les sections sur les Caractéristiques et l'Utilisation. Help Flash® est une marque déposée et cet équipement et ses pièces sont protégés par des brevets internationaux. La conception et les caractéristiques de l'équipement ainsi que le présent manuel peuvent être modifiés sans préavis.

Sécurité en général. Ce dispositif n'est pas un jouet et n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes qui n'ont pas les compétences, l'expérience ou les connaissances requises, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les supervise ou leur ait donné des instructions concernant l'utilisation du dispositif. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Cet équipement est équipé de bases magnétiques à forte capacité inductive. Veillez à ne pas approcher de sources d'émission ou de réception sensibles aux rayonnements magnétiques, ni de stimulateurs cardiaques. L'ingestion accidentelle d'une base magnétique peut provoquer des blessures très graves Si l'équipement devait se casser, jetez toutes les pièces dans un endroit propre.

⚠ **Attention:** Help Flash® est un dispositif de sécurité qui nécessite une forte demande d'énergie, donc un réchauffement ponctuel de la batterie pendant son utilisation est normal. Ne manipulez jamais l'intérieur du compartiment des piles pendant l'utilisation. La pile ne doit être manipulée ou remplacée avec l'appareil éteint qu'après au moins 10 minutes d'utilisation. Utilisez que des piles de type recommandé. Risque possible d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect. Éliminez la pile usagée conformément aux instructions et à la réglementation locale en matière de recyclage des piles dans un point de collecte autorisé.

Sécurité électrique. Cet équipement ne fonctionne qu'avec une pile alcaline de 9 volts de type 6LR61 (incluse). Lors du remplacement de la pile, vérifiez que le type et la tension sont corrects (voir schéma). Cet équipement est protégé contre l'inversion de polarité. N'essayez pas de démonter l'appareil il serait inutilisable. Vérifiez périodiquement l'état de la pile. Remplacez-le lorsque vous remarquez une baisse significative de l'intensité lumineuse.

Caractéristiques. Help Flash® est un signal de présignalisation de danger V16 homologué, autonome, compact et léger, dont le fonctionnement est intuitif (il est automatiquement activé par induction magnétique le posant simplement sur une surface ferreuse, ou manuellement), et qui émet un flash intense de couleur jaune auto couvrant 360º, visible à plus d'un kilomètre. Il dispose également d'une fonction lampe à lumière blanche qui permet de travailler dans l'obscurité totale avec les deux mains libres. Ce n'est pas un appareil rechargeable. Il ne fonctionne pas sur les métaux non ferreux. Pour une performance optimale, utilisez des piles alcalines de haute qualité de type 6LR61, telles qu'elles sont fournies avec votre équipement. Cet équipement est statique et ne doit pas être utilisé sur des surfaces ou des objets soumis à de forts mouvements ou vibrations, car il peut se détacher.

Utilisation. Help Flash® sert de signalisation d'urgence en général, mais est particulièrement efficace en matière de sécurité routière en cas d'arrêt, de panne ou d'accident. En le plaçant simplement sur le toit ou sur la glissière de sécurité, il vous avertira immédiatement de la présence d'un obstacle sur la route, et réduira votre niveau de stress pour la prise de décision. Gardez toujours l'équipement à portée de main, dans la boîte à gants ou dans votre coffre moto. Utilisez-le lorsque vous avez besoin d'être vu ou localisé. Placez toujours l'équipement sur le point le plus élevé possible pour être vu de plus loin avant de quitter la voiture.

Stockage. Faites particulièrement attention à ne pas entreposer votre dispositif sur des surfaces ferreuses, car il pourrait s'activer accidentellement et provoquer la décharge de la batterie.

Garantie. Cet appareil est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat, conformément à la réglementation locale. Pour faire usage de la garantie, il sera nécessaire de présenter le billet ou la facture d'achat. Pour exercer votre droit, veuillez contacter directement votre revendeur ou vous renseigner en consultant notre site web www.help-flash.com

Fonctionnement (voir schéma graphique). **Help Flash est préprogrammé pour être utilisé en fonctionnement automatique + manuel, mais l'utilisateur peut le reprogrammer en vue de l'adapter à ses besoins.**

Pour le MODE DOUBLE (AUTOMATIQUE + MANUEL) : en plaçant l'appareil sur une surface ferreuse plane, il s'activera automatiquement en mode clignotant et continuera à clignoter jusqu'à ce que vous le sépariez de la surface (désactivé). Pour activer l'appareil manuellement (vous ne pouvez pas le déposer au préalable sur un métal ferreux), appuyez sur le bouton supérieur et il s'activera en mode clignotant. Si vous voulez changer son état (lumière blanche), appuyez de nouveau sur le bouton, et ainsi de suite. Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la lumière s'éteigne.

Pour passer en MODE MANUEL. Cet appareil permet d'annuler la fonction automatique et de travailler uniquement en mode manuel. **Cela est recommandé pour les véhicules qui ne disposent pas de surfaces ferreuses ou dont le toit est en verre. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton pendant quatre secondes, jusqu'à ce que les leds de l'anneau circulaire supérieur passent alternativement du rouge au blanc. Cela indique que la fonction automatique a été annulée et que votre appareil ne fonctionnera plus qu'en mode manuel, y compris lorsque vous le déposez sur une surface ferreuse. N'oubliez pas que, si vous avez annulé la fonction automatique, vous devrez toujours appuyer sur le bouton pour l'activer ou le désactiver.**

Activer la lampe de lumière blanche. Cette fonction ne peut être activée que manuellement. Aussi bien en mode combiné qu'en mode manuel, vous devrez appuyer deux fois sur le bouton pour pouvoir activer la lumière blanche. Une fois la fonction activée, vous pouvez déposer votre dispositif sur une surface ferreuse ou toute autre surface, son état se maintiendra jusqu'à ce que vous décidiez de changer d'état en appuyant sur le bouton. Pour le désactiver, il suffit de appuyez sur le bouton.

MODE DOUBLE (AUTOMATIQUE/MANUEL)
L'appareil s'activera automatiquement en le plaçant sur une surface ferreuse (carrosserie).

MODE MANUEL. *Il faut appuyer sur le bouton en ayant l'appareil en main.*
Appuyer 1 : lumière d'urgence.
Appuyer 2 : lumière blanche.
Appuyer 3 : lumière éteinte.

TEST DE CONTRÔLE DE LA PILE **Contrôle de l'état de la pile. Pour connaître l'état de la pile, il est recommandé d'attendre au moins 30 min après sa dernière utilisation.*
Vous pouvez vérifier l'état de charge de la pile à tout moment.

Test automatique. Lorsque l'appareil émet un triple clignotement, il contrôle l'état de la pile. Dans le cas où le remplacement de la pile est recommandé, l'appareil émettra un signal rouge dans l'anneau central.
Test manuel du contrôle de la charge de la pile. Lorsque la pile est placée dans l'appareil, vous pouvez contrôler régulièrement son état de charge. L'appareil étant éteint, appuyez sur le bouton pendant 1 à 3 secondes et l'anneau lumineux central vous indiquera :

LUMIÈRE BLANCHE : pile correcte à pleine charge.
LUMIÈRE BLANCHE ET ROUGE SIMULTANÉES : vous pouvez utiliser l'appareil, mais il faudra changer la pile après son utilisation.
LUMIÈRE ROUGE : vous devez changer la pile immédiatement.

REMPLACEMENT DE LA PILE *(voir schéma graphique)*

⚠ Si vous venez d'utiliser le dispositif, attendez 10 min avant d'ouvrir le couvercle.
Retirez le couvercle en appuyant sur le système de fixation.
Utilisez toujours des piles alcalines de type 9V 6LR61.
Placez la pile selon la polarité indiquée (+/-). Le boîtier de pile est conçu pour que la pile entre dans une seule position. Si vous ne parvenez pas à la mettre en place ou qu'elle n'entre pas correctement, observez bien la position des bornes et recommencez l'opération.
Lorsque vous avez introduit la pile dans son boîtier, remettez le couvercle comme l'indique le schéma, emboîtez-le et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un ***clic***. Afin de garantir l'étanchéité de votre appareil, appuyez sur l'ensemble du couvercle de manière à vérifier son ajustement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES			
Stabilité de la pile	36 mois (*)	Couleur	Jaune auto
Activation	Induction magnétique / manuelle	Type de lampe	Led intensité élevée
Étanchéité	IP54	Intensité	65 bougies efficaces
Résistance au vent	+180 Pa (18 m/sg)	Visibilité	360 degrés horizontalement, +/-8 verticalement
Résistance	IK04	Fréquence	Entre 0,8 et 1 Hz
Température d'utilisation	-10º C / +50º C	Alimentation	1 pile alcaline 9V de type 6LR61
Utilisation	Intérieur et extérieur	Autonomie	2,5 heures (*)

(*) Il est recommandé de remplacer la pile tous les 3 ans — Alcaline 9V type 6LR61

Dispositif homologué en Espagne pour la sécurité routière.

Conçu et fabriqué en Espagne, Distribué par Netun Solutions SL
Pour plus d'informations, visitez notre site web www.help-flash.com

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Help Flash ® est un dispositif d'éclairage de stationnement fixe à clignotement jaune auto, alimenté par une pile alcaline 9 volts de type 6LR61, avec une double fonction de lampe de poche. Netun Solutions, S.L. CERTIFIE que cet équipement est conforme aux exigences des directives européennes qui le sont applicables, ainsi qu'à d'autres normes harmonisées, selon les tests effectués par des laboratoires accrédités Applus+ IDIADA (Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U.)

PRODUIT HOMOLOGUÉ

Netun Solutions, S.L. CERTIFIE que cet équipement est HOMOLOGUÉ en ESPAGNE en tant que signal de présignalisation de danger V16, par l'entité accréditée Applus+ IDIADA (Applus Servicios Tecnológicos, S.L.U.), avec le code IDIADA PC19080098, conformément à l'ordonnance PCI/810/2018 du 27 juillet, qui modifie l'annexe XI du Règlement général sur les véhicules, approuvé par le Décret royal 2822/1998 du 23 décembre (Panneaux dans les véhicules, V-16 « dispositifs de présignalisation de danger »), et à l'Instruction 18/ V-132 de la Direction générale de la circulation, du 21 décembre 2018.

À Vigo, le 10 janvier 2021

DEUTSCHE

Die Gebrauchsanleitung muss vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durchgelesen werden, da sie wichtige Informationen zur Sicherheit und zum Gebrauch enthält. Die Gebrauchsanleitung sollte für die zukünftige Nutzung aufbewahrt werden. Bitte insbesondere die Abschnitte zu Produkteigenschaften und Verwendung beachten. Help Flash® ist eine eingetragene Marke und dieses Gerät und seine Bestandteile sind durch internationale Patente geschützt. Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifikationen und Gebrauchtanleitung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Allgemeine Sicherheit. Dieses Gerät ist kein Spielzeug und ist nicht dafür vorgesehen von Personen (Kinder inbegriffen) benutzt zu werden, deren physische, sensorische oder geistige Fähigkeiten eingeschränkt sind, noch von Personen ohne Erfahrung oder Kenntnis, es sei denn es geschieht unter Aufsicht oder sie haben vorherige Anweisungen zur Anwendung des Geräts von einer Person erhalten, die für Ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Das Gerät ist mit einem Magnetfuß mit hoher induktiver Kapazität ausgestattet und sollte daher von Herzschrittmachern sowie Sende- und Empfangsquellen ferngehalten werden, die empfindlich gegenüber magnetischen Feldern sind, das versehentliche Verschlucken eines Magnetfußes kann zu schweren Verletzungen führen. Wenn das Gerät zerbricht, müssen alle Teile fachgerecht beim Wertstoffhof entsorgt werden.

⚠ **Achtung:** Help Flash® ist ein Sicherheitsgerät mit hohem Strombedarf. Daher ist es möglich, dass sich die Batterie während der Nutzung vorübergehend erwärmt. Das Batteriefach darf während der Nutzung niemals angefasst werden. Zur Batterieentnahme muss das Gerät mindestens 10 Minuten ausgeschaltet sein. Es darf nur der empfohlene Batterietyp verwendet werden. Bei Verwendung des falschen Batterietyps besteht Brand- und Explosionsgefahr. Die verbrauchte Batterie muss gemäß den örtlichen Batterierecycling-Vorschriften sachgerecht in Sammelboxen (Handel) oder bei kommunalen Sammelstellen entsorgt werden.

Elektrische Sicherheit. Das Gerät wird mit einer 9-Volt-Alkaline-Batterie 6LR61 betrieben (im Lieferumfang enthalten). Vor dem Batteriewechsel bitte überprüfen, ob die Spannung übereinstimmt (siehe Diagramm). Das Gerät verfügt über einen Verpolungsschutz. Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen – durch unsachgemäßes Öffnen können Schäden am Gerät auftreten, die es unbrauchbar machen. Regelmäßige Überprüfung der Batterie ist erforderlich. Die Batterie muss periodequemäßig ersetzt werden, sobald die Lichtintensität deutlich schwächer wird.

Spezifikationen. Help Flash® ist eine zertifizierte Warnblinkleuchte V16, die ohne Netzanschluss betrieben wird. Die Pannenleuchte ist kompakt, leicht und intuitiv zu bedienen – sie wird automatisch aktiviert, wenn der Magnetfuß auf eine eisenhaltige Oberfläche gesetzt wird oder kann manuell. Die Lampe erzeugt ein starkes Blinklicht in Rückstrahlergelb, deckt 360° ab und ist in einer Entfernung von mehr als einem Kilometer sichtbar. Darüber hinaus verfügt die Pannenleuchte über eine Taschenlampenfunktion mit weißem Licht, die es ermöglicht bei völliger Dunkelheit mit freien Händen zu arbeiten. Das Gerät ist nicht aufladbar. Die Aktivierung der Warnblinkleuchte durch Metalle ohne Eisen ist nicht möglich. Für eine optimale Leistung sollte ein hochwertiger Alkaline-Batterie 6LR61 verwendet werden, mit der gleichen Qualität der Batterie, die im Lieferumfang enthalten ist. Da das Gerät statisch ist, sollte es nicht auf Oberflächen oder Gegenständen verwendet werden, die starken Bewegung oder Vibrationen ausgesetzt sind, weil das Gerät sich dadurch lösen und abnutzen könnte.

Gebrauch. Help Flash® kann allgemein als Notfallleuchte eingesetzt werden, aber sie ist besonders praktisch zur Unterstützung der Verkehrssicherheit, wenn aufgrund einer Panne oder eines Unfalls angehalten werden muss. Indem die Pannenleuchte auf dem Fahrzeugdach und immer unter Einhaltung der örtlichen Gesetze und Vorschriften, Der Kaufbeleg oder die Rechnung sind vorzulegen, um den Garantieanspruch geltend zu machen. Die Rechte aus dieser Garantie kann der Verbraucher gegenüber dem Händler geltend machen oder sich auf unserer Webseite informieren: www.help-flash.com

Betrieb (siehe Bild). **Der Help Flash wird vorprogrammiert im Betriebsformat Automatisch + Manuell ausgeliefert, kann aber vom Anwender nach seinen Bedürfnissen umprogrammiert werden:**

Für den DUAL-MODUS (AUTOMATISCH + MANUELL): Legen Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche aus Eisen und es wird automatisch im Blinklichtmodus aktiviert, es blinkt weiter, bis es von seiner Position angehoben wird (deaktiviert). Um es manuell zu aktivieren (Sie können es nicht zuerst an ein Eisenmetall stützen); drücken Sie die obere Taste und der Blinklichtmodus wird aktiviert. Sie können seinen Status ändern (weißes Licht), wenn Sie die Taste erneut drücken, und so weiter; um es auszuschalten, drücken Sie die Taste, bis das Licht erlischt.

Wechseln Sie in den MANUELLEN MODUS. Dieses Gerät ermöglicht es Ihnen, die Automatikfunktion zu beenden und nur im manuellen Format zu arbeiten; dies wird für Fahrzeuge mit nicht eisenhaltigen Oberflächen oder Glasdächern empfohlen. **Drücken Sie die Taste bei ausgeschaltetem Gerät vier Sekunden lang, bis die LEDs am oberen Kreisring im Wechsel rot/weiß leuchten. Zu diesem Zeitpunkt hat Ihr Gerät den Automatikmodus beendet und arbeitet nur noch manuell, auch wenn es auf eine Oberfläche aus Eisen gestellt wird. Denken Sie immer daran, dass Sie zum Beenden der Autofunktion immer die Taste zum Aktivieren und Deaktivieren des Geräts drücken müssen.**

Aktivieren Sie die Weißlichtlampe. Diese Funktion ist nur im manuellen Modus möglich. **Sowohl im kombinierten als auch im manuellen Modus müssen Sie die Taste zweimal drücken, um das weiße Licht zu aktivieren. Einmal aktiviert, können Sie das Gerät auf eine Oberfläche aus Eisen oder eine beliebige andere Oberfläche stellen, da der Status so lange erhalten bleibt, bis Sie sich entscheiden, ihn durch Drücken der Taste zu ändern. Zum Deaktivieren drücken Sie einfach die Deaktivierungstaste.**

DUAL-MODUS (AUTOMATISCH/MANUELL)
Das Gerät wird automatisch aktiviert, wenn es auf eine Oberfläche aus Eisen (Blech) gestellt wird.

MANUELLER MODUS. Drücken Sie mit dem Gerät in der Hand.
Drücken Sie 1: Notlicht.
Drücken Sie 2: Weißes Licht.
Drücken Sie 3: Ausgeschaltetes Licht.

BATTERIE-KONTROLLTEST **Kontrolle des Batteriestatus. Um den Batteriestatus zu überprüfen, empfehlen wir, nach der letzten Verwendung mindestens 30 Minuten zu warten.*
Sie können den Ladezustand Ihrer Batterie jederzeit überprüfen.

Automatischer Test. Unter Abgabe eines dreifachen Blitzlichts überwacht das Gerät den Batteriestatus. Ist ein Wechsel empfehlenswert, leuchtet es im mittleren Ring sichtbar rot auf.
Manueller Ladekontrolltest der Batterie. Ist die Batterie bereits in das Gerät eingesetzt, können Sie den Ladezustand regelmäßig überprüfen. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste 1 bis 3 Sekunden lang und der zentrale Leuchtring zeigt Ihnen Folgendes an:

WEISSES LICHT: Voll geladene Batterie.
SIMULTANES ROTES UND WEISSES LICHT: Sie können das Gerät verwenden, sollten aber die Batterie nach dem Gebrauch wechseln.
ROTES LICHT: Sie sollten die Batterie sofort wechseln.

BATTERIEWECHSEL *(siehe Bild)*

⚠ Wenn Sie das Gerät benutzt haben, warten Sie 10 Minuten, bevor Sie die Abdeckung öffnen.
Entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie auf die Befestigung derselben drücken.
Verwenden Sie stets 9V 6LR61 Alkalibatterien.
Legen Sie die Batterie entsprechend der auf der Zeichnung markierten Polarität ein; das Batteriefach ist so konstruiert, dass die Batterie nur in einer Position eingesetzt werden kann; wenn Sie die Batterie nicht einlegen können oder sie nicht richtig sitzt, überprüfen Sie bitte die Position der Pole und wiederholen Sie den Vorgang.
Wenn Sie die Batterie eingesetzt haben, setzen Sie die Abdeckung wieder wie in der Abbildung dargestellt ein, rasten Sie sie ein und drücken Sie, bis Sie ein ***Klicken*** hören. Um die Wasserdichtig

NEDERLANDS

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u uw apparatuur voor het eerst gebruikt, aangezien deze belangrijke veiligheids- en bedieningsinformatie bevat. Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie. Lees vooral de delen Functies en Gebruik. Help Flash® is een geregisteerd handelsmerk en deze apparatuur en de onderdelen ervan zijn beschermd door international patenten. Het ontwerp en de kenmerken van de apparatuur en deze handleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving variëren.

Algemene veiligheid. Dit apparaat is geen speelgoed en is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbekwame personen of die geen ervaring of kennis hebben, tenzij ze toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat gaan spelen. Dit apparaat is alleen bedoeld voor het magnetisch bassen niet een hoge inductieve capaciteit. Zorg ervoor dat u deze niet in de buurt van zend- of ontvangstbronnen plaatst die gevoelig zijn voor magnetische strahling of pacemakers. Het per ongeluk aanraken van de magnetische bassen kan zeer enigszins fixeerverzoeken. Alle het apparaat kan ook ernstig gaat, bereng dan alle voorzichtigheid in acht.

⚠ **Aandacht.** Help Flash® is een veiligheidsapparaat dat veel energie vraagt, dus het is normaal dat de batterijen tijdens gebruik af en toe opwarmen. Pak de binnenkant van het plastieken nooit vast tijdens het gebruik van het apparaat. De batterij mag alleen worden gehanteerd of vervangen terwijl het apparaat is uitgeschakeld, ten minste 10 minuten na gebruik. Gebruik alleen batterijen van het aanbevolen type. Mogelijk explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. Gooi de gebruikte batterij weg in overeenstemming met de lokale instructies en normen betreffende de recyclage van batterijen op een aangewezen inzamelpunt.

Elektrische veiligheid. Dit apparaat werkt alleen met een alkalinebatterij 6LR61 van 9 V (meegeleverd). Controleer bij het verwangen van de batterij of het type en de spanning juist zijn (zie diagram). Dit apparaat is beschermd tegen polaritetsinversie. Probeer het apparaat niet uit elkaar te halen, het wordt dan ontbrakkaar. Controleer regelmatig de toestand van de batterij. Vervang ze wanneer u een aanzienlijke daling van de lichtintensiteit opmerkt.

Eigenschappen. Help Flash® is een goedgekeurd, autonoom, compact en licht, intuitief V16-gevaarsignaalsnelicht (het wordt automatisch geactiveerd door magnetische inductie door het ernvoudig op een ijzerhouden oppervlak te plaatsen of uitschakeld door de magneet te verwijderen, zelfs als er een klein deel van de 360°-bedekt, zelfs wanneer ongeveer meer dan een kilometer afstand. Hij heeft ook een functie als een wrikchtlamp die het mogelijk maakt om in volledige duisternis te werken met beide handen vrij. Het apparaat kan niet worden opgeladen. Het wordt niet geactiveerd op non-ferromagnetische. Gebruik voor dikkere metalen Help Flash® alleen in combinatie met de bijgeleverde magneten. Gebruik voor dikkere metalen Help Flash® alleen in combinatie met de bijgeleverde magneten. Het apparaat zijn geleverd. Dit apparaat is statisch en mag niet worden gebruikt op oppervlakken of voorwerpen die worden blootgesteld aan sterke bewegingen of trillingen, omdat deze kan loskomen.

Gebruik. Help Flash® dient alle algemene noodsignalering, maar is vooral effectief in verkeersveiligheid bij een stop, pech of ongeval. Door het gewoon op het dak of de bonnta te plaatsen, kunt u onmiddellijk waarschuwen voor een dreigende of de rijbaan van uw stationaire voertuigen en belasingen te nemen. Houd het apparaat altijd binnen handbereik, in het handschoenenkastje of in de koffer van uw motorfiets. Gebruik het wanneer u gezien of gehaldeerd moet worden. Pikats het apparaat altijd voordat u de auto verlast, op het hoogst mogelijke punt dat u kiest.

Opslag. Let er vooral op dat u uw apparatuur niet op ijzeren oppervlakken bewaart, aangezien deze per ongeluk kan worden geactiveerd, waardoor de batterij kan ontladen.

Garantie. Dit apparaat is gegarandeerd tegen fabricagefouten voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum, in overeenstemming met de lokale wettelijke normen. Om gebruik te kunnen maken van de garantie moet het ticket of de aankoopfactuur worden getoond. Om uw recht uit te oefenen, neemt u rechtstreeks contact op met uw distributeur of informeer u bij de dichtstbijzijnde verkoopplaats.

Werking *(zie grafisch diagram)*. **Help Flash wordt voorgeprogrammeerd aangeboden in automatisch + handmatig bedieningsformaat, maar de gebruiker kan het oprnieuw programmeren om aan zijn behoeften te voldoen:**

Voor DUBBELE MODUS (AUTOMATISCH + HANDMATIG): plaats het apparaat op een plat ijzeren oppervlak en het zal automatisch worden geactiveerd in de modus knipperend licht en blijft knipperen totdat het uit zijn positie wordt opgetild (gedeactiveerd). Om het handmatig te activeren (u kunt het niet eerder op een ijzerhoudend metaal laten rusten); druk op de bovenste knop en de knipperlichtmodus wordt geactiveerd, de status kan worden gewijzigd (wit licht) door nogmaals op de knop te drukken, enzovoort; om het uit te schakelen, druk u op de knop totdat het lampje uitgaat.

Schakel over naar HANDMATIGE MODUS. Deze apparatuur maakt het mogelijk om de automatische functie te annuleren en alleen in handmatig formaat te werken; dit wordt aanbevolen voor voertuigen met niet-ijzerhoudende oppervlakken of met glazen daken. Terwijl de apparatuur is uitgeschakeld, drukt u gedurende vier seconden op de knop totdat de LED's op de bovenste ronde ring continu rood/wit gaan branden. Op dit moment heeft uw computer de automatische modus overschreven en werkt deze alleen handmatig, zelfs als u hem op een ijzeren oppervlak laat rusten. Ontbouw altijd dat door het annuleren van de automatische modus, u altijd op de knop moet drukken om deze in en uit te schakelen.

De witlichtlamp activeren. Deze functie is alleen handmatig mogelijk. Zowel in gecombineerde modus als in handmatige modus moet u twee keer op de knop drukken om het witte licht te activeren. Eenmaal geactiveerd, kunt u het apparaat op een ijzeren oppervlak plaatsen, of een ander, zodat de staat zo blijft totdat u besluit het te wijzigen door op de knop te drukken. Druk op de knop om het uit te schakelen.

DUBBELE MODUS (AUTOMATISCH/HANDMATIG)
De apparatuur wordt automatisch geactiveerd wanneer deze op een ijzeren oppervlak (plaat) wordt geplaatst.

HANDMATIGE MODUS. Klik met de apparatuur in de hand.
Druk op 1: noodverlichting.
Druk op 2: vol licht.
Druk op 3: licht uit.

BATTERIJBESTURING TEST. **Controle van de batterijstatus. Om de status van de batterij te kennen, wordt aanbevolen om minimaal 30 minuten te wachten vanaf het laatste gebruik.*
U kunt op elk moment de laadstatus van uw batterij controleren.

Automatische test. Doordat de apparatuur dreimaal knippert, wordt de status van de batterij gecontroleerd. Als vervanging wordt aanbevolen, geeft deze een zichtbare rode knippering in de centrale ring.
Handmatige controle van de batterijlading. Met de batterij al in de apparatuur gemonteerd, kunt u regelmatig de status van uw lading controleren. Terwijl het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de knop tussen 1 en 3 seconden ingedrukt en de centrale lichtring geeft aan:

WIT LICHT: correcte batterij volledig opgeladen.
GELIJKTIJDIG ROOD EN WIT LICHT: uit het apparaat gebruiken, maar u moet de batterij na gebruik vervangen.
ROOD LICHT - U moet de batterij onmiddellijk vervangen.

DE BATTERIJ VERVANGEN *(zie grafisch diagram)*

⚠ Als u het apparaat hebt gebruikt, wacht dan 10 minuten alvorens het deksel te openen.
Verwijder het deksel door op het anker te drukken.
Gebruik altijd alkalinebatterijen van het type 9V 6LR61.
Plaats de batterij volgens de polariteit die in de tekening is aangegeven; de acubak is zo ontworpen dat de batterij in een positie binnenkomt. Als u het niet kunt plaatsen of als het niet goed past, controleer dan de positie van de aansluitingen en herhaal de handleiding.
Nadat u de batterij hebt geplaatst, plaatst u het deksel weer, zoals in de afbeelding, klikt u het vast en druk u totdat u een *klik* hoort. Om de waterdichtheid van uw apparatuur te garanderen, drukt u op het volledige deksel en zorgt u ervoor dat deze volledig vlak is.

TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Batterijstatiet	36 manden (*)	Kleur	Autogeel
Activering	Magnetische / handmatige inductie	Type lamp	Led met hoge intensiteit
Waterdichtheid	IP54	Type temp	65 effectieve kanaren
Windbestendigheid	+180 Pa (18 m/sec)	Zichtbaarheid	360 graden horizontaal, +/-8 verticaal
Weerstand	IK04	Frequentie	Tussen 0,8 en 1 Hz
Gebruikstemperatuur	-10 °C / +50 °C	Voeding	1 alkalinebatterij type 6LR61 van 9 V
Gebruik	Binnen en buiten	Autonomie	25 uur (*)

(*) Het wordt aanbevolen om de batterij om de 3 jaar te vervangen
Apparaat goedgekeurd in Spanje voor gebruik in verkeersveiligheid.

Ontworpen en vervaardigd in Spanje. Gedistribueerd door Netun Solutions SL
Voor meer informatie, bezoek onze website www.help-flash.com

CONFORMITEITSVERKLARING

Help Flash ® is een geel knipperend stationair licht, autonoom te bedienen door middel van een alkalinebatterij type 6LR61 van 9 V, met dubbele functionaliteit als zaklamp. Netun Solutions SL VERKLAART dat deze apparatuur voldoet aan de eisen van de toepasselijke Europese richtlijnen en andere geharmoniseerde voorschriften, volgens tests uitgevoerd door geaccrediteerde laboratoria Applus+ IDIADA (Applus Services Tecnológicos, S.L.U).

GOEDGEKEURD PRODUCT

Netun Solutions, S.L. VERKLAART dat deze apparatuur GOEDGEKEURD is in SPANJE als een V16-gevaarsignaalaangevers, door de geaccrediteerde entiteit Applus+ IDIADA (Applus Services Tecnológicos, S.L.U), met code IDIADA PC190808098, in overeenstemming met Order PCI/810/2018 van 27 juli, waarmee Bijlage XI van de Algemene Voertuigverordening is gewijzigd, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 2822/1998 van 23 december (Signalen in voertuigen, V-16 "gevaarsignaalaangevers"), en het Instructie 18/V-132 van de Algemene Verkeersinrichting, van 21 december 2018.

In Vigo, 10 januari 2021

PORTUGUÊS

Por favor, leia estas instruções cuidadosamente antes de utilizar pela primeira vez o seu equipamento, já que contém informações importantes de segurança e funcionamento. Conserve este manual para futuras referências. Leia especialmente os pontos Características e Utilização. Help Flash® é uma marca registada e este equipamento e as partes que o compõem estão protegidos por patentes internacionais. O design e características do equipamento e deste manual podem variar sem prévio aviso.

Segurança em geral. Este aparelho não é um brinquedo e não foi concebido para ser utilizado por crianças ou pessoas incapazes, ou que careçam de experiência ou conhecimento, exceto caso tenham tido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho. Este equipamento está dotado de bases magnéticas de elevada capacidade indutiva, tenha cuidado para não o aproximar a fontes emissoras ou receptoras sensíveis às radiações magnéticas, nem pacemakers. No caso de ingestão acidental de uma base magnética poderá ser grave. Se as bases muito graves. Caso o equipamento se parta, desfaça-se de todas as suas partes num ponto limpo.

⚠ **Atenção:** Help Flash® é um dispositivo de segurança que requer um elevado uso de energia, pelo que é normal um aquecimento pontual da pilha durante a sua utilização. Nunca manipule o interior do compartimento da pilha durante a utilização do equipamento. A pilha só deve ser manipulada ou substituída com o equipamento desligado, passados pelo menos 10 minutos desde a sua utilização. Use apenas baterias de pilha do tipo recomendado. Há um possível risco de explosão no caso da substituição da pilha por uma do tipo incorreto. Desfaça-se da pilha utilizada de acordo com as instruções e a normativa local sobre reciclagem de pilhas, num ponto de recolha habilitado para tal.

Segurança elétrica. Este equipamento funciona só com uma pilha alcalina de 9 volts do tipo 6LR61 (incluída). Ao substituir a pilha comprove se o tipo e voltagem é o correto (ver o esquema). Este equipamento está protegido contra inversão de polaridade. Não tente desmontar o aparelho, ficaria inutilizável. Comprove o estado da pilha periodicamente. Substitua-a quando notar uma descida considerável da intensidade luminosa.

Características. Help Flash® é um sinalizador de perigo V16 homologado, autónomo, compacto e leve, e de funcionamento intuitivo (se for colocado na sua base magnética por indução magnética, basta apoiá-lo numa superfície férrica ou manualmente), que emite um intenso flashing por cima do seu chapeu. Também pode ser utilizado como uma lanterna de um quilómetro. Dispõe também de uma função como lâmpada de luz branca que permite funcionar na escuridão totalmente de duas mãos livres. Não é um equipamento recarregável. Não se ativa em metais não férricos. Para um efeito funcionamento, use pilhas alcalinas de elevada qualidade do tipo 6LR61, como a dada pelo seu equipamento. Este equipamento é estático, não deve ser utilizado sobre superfícies ou objetos submetidos a fortes movimentos ou vibrações, já que se poderia soltar.

Utilização. Help Flash® serve como sinalização de emergência em geral, mas é especialmente eficaz no segurança rodoviária, nos casos de pampem, avaria ou acidente. Basta colocá-lo no teto ou na bamira de proteção da estrada e conseguirá assim alertar de forma imediata sobre um obstáculo na calçada e reduzir o nível de stress para tomar decisões. Tenha o equipamento sempre ao seu alcance; no porta-luvas ou na mala da sua mota. Use-o quando for necessário tomar-se visível ou ser localizado. Ponha sempre o equipamento antes de sair do veículo, no ponto mais alto possível para ser visto desde longe.

Armazenamento. Tenha especial cuidado em não armazenar o seu equipamento sobre superfícies férricas, já que poderia ativar-se acidentalmente provocando o descarregamento da pilha.

Garantia. Este aparelho está garantido contra qualquer defeito de fabrico por um período de 2 anos a partir da data da sua aquisição, de acordo com a normativa reguladora local. Para usufruir da garantia será necessário a apresentação da fatura ou do ticket de compra. Para exercitar o seu direito, dirija-se diretamente ao seu distribuidor ou informe-se visitando o nosso site www.help-flash.com

Funcionamento *(ver o esquema gráfico)*. **Help Flash é disponibilizado pré-programado em formato de funcionamento automático + manual, mas o utilizador poderá reprogramá-lo para o ajustar às suas necessidades:**

Para o MODO DUAL (AUTOMÁTICO + MANUAL): coloque o equipamento sobre uma superfície férrica plana e ative-se-á automaticamente em modo de triângulo de pré-sinalização intermitente e permanecerá intermitente até ser retirado da sua posição (desativado). Para o ativar de forma manual (não o poderá apoiar previamente num metal férrico); prima o botão superior e ativar-se-á o modo de triângulo de pré-sinalização intermitente, podendo ser alterado de estado (luz branca), ao premir-se o botão novamente, e assim sucessivamente, para o apagar, prima no botão até que a luz se apague.

Alterar para o MODO MANUAL. Este equipamento permite anular a função automática e trabalhar apenas em formato manual, só recomendável em veículos com superfícies não férricas ou com tetos de vidro. Com o equipamento apagado, prima o botão durante quatro segundos até que os leds do anel circular superior lazam alternado entre vermelho e branco de forma contínua. Nesta altura, o seu equipamento terá anulado a forma automática e apenas funcionará de forma manual, incluisive quando o apoar numa superfície férrica. Lembre-se sempre que anulando a função auto, deverá sempre premir o botão para o ativar e desativar.

Ativar a lâmpada de luz branca. Esta função só é possível de forma manual. Tanto no modo combinado, como no manual, deverá premir o botão duas vezes para poder ativar a luz branca. Uma vez ativa, poderá colocar o dispositivo numa superfície férrica, ou qualquer outra, que o seu estado manter-se-á assim até que decida alterá-lo premindo o botão. Para o desativar, simplesmente prema o botão.

MODO DUAL (AUTOMÁTICO/MANUAL)
O equipamento ativar-se-á de forma automática ao colocá-lo sobre uma superfície férrica (chapa).

MODO MANUAL. Premir com o equipamento na mão.
Premir 1: luz emergência.
Premir 2: luz branca.
Premir 3: luz apagada.

TESTE CONTROLO DA PILHA **Controlo do estado da pilha. Para saber qual é o estado da pilha é recomendável esperar pelo menos 30 minutos desde a última utilização.*
Poderá comprovar o estado da carga da sua pilha a qualquer momento.

Teste automático. Com o equipamento em intermitente triplo, este monitorizará o estado da pilha. Caso seja recomendável a substituição, emitirá uma luz visível no anel central.
Teste manual de controlo de carga da pilha. Com a pilha já montada no equipamento, regularmente poderá controlar o estado da sua carga. Com o equipamento desligado, prima o botão entre 1 e 3 segundos e o anel luminoso central indicar-lhe-á:

LUZ BRANCA: pilha correta e completamente carregada.
LUZ BRANCA E VERMELHA SIMULTANEAS: poderá utilizar o equipamento, mas deverá substituir a pilha após a sua utilização.
LUZ VERMELHA: deverá substituir a pilha de forma imediata.

SUBSTITUIÇÃO DA PILHA *(ver o esquema gráfico)*

⚠ Caso tenha utilizado o dispositivo, espere 10 minutos antes de abrir a tampa.
Retire a tampa pressionando sobre a mesma.
Utilize sempre pilhas alcalinas do tipo 9V 6LR61.
Coloque a pilha segundo a polaridade marcada no desenho; a caixa porta-pilha foi desenhada para que a pilha entre numa única posição; caso não a consiga colocar ou esta não entre corretamente, por favor observe bem a posição dos bornes e repita a operação.
Tendo colocado a pilha introduza a tampa novamente introduzindo-a como aparece no esquema, encaixe e pressione até ouvir um *clique*. Para garantir a estanqueidade do seu equipamento pressione sobre toda a tampa assegurando-se que fica completamente fasa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS				
Estabilidade pilha	36 mesas (*)	Cor	Amarelo auto	
Ativação	Indução magnética/manual	Tipo de lâmpada	Led alta intensidade	
Estanquidade	IP54	Intensidade	65 velas efetivas	
Resistência ao vento	+180 Pa (18 m/sg)	Visibilidade	360 graus horizontal, +/-8 na vertical	
Resistência	IK04	Frequência	Entre 0,8 e 1 Hz	
Temperatura de utilização	-10 ºC / +50º C	Alimentação	1 pilha alcalina 9V tipo 6LR61	
Utilização	Interior e exterior	Autonomia	25 horas (*)	

(*) E recomendável substituir a pilha de 3 em 3 anos Pilha: Alcalina 9V tipo 6LR61
Dispositivo homologado em Espanha para utilização em Segurança Rodoviária.

Projetado e fabricado na Espanha. Distribuído por Netun Solutions SL
Para mais informações, visite o nosso site www.help-flash.com

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Help Flash® é um dispositivo de sinalização de luz estacionária intermitente na cor amarela auto, de funcionamento autónomo mediante uma pilha alcalina de 9 volts do tipo 6LR61, com duplo funcionalidade como lanterna. Netun Solutions, S.L. CERTIFICA que este equipamento cumpre com as exigências das Diretivas Europeias que lhe são aplicáveis e com outras normativas harmonizadas, segundo ensaios realizados por laboratórios acreditados Applus+ IDIADA (Applus Services Tecnológicos, S.L.U).

PRODUTO HOMOLOGADO

Netun Solutions, S.L. CERTIFICA que este equipamento está HOMOLOGADO em ESPANHA como sinal de pré-sinalização de perigo V16, pela entidade acreditada Applus+ IDIADA (Applus Services Tecnológicos, S.L.U), com código IDIADA PC190808098, em conformidade com a Ordem PCI/810/2018 de 27 de julho, na qual se modifica o anexo XI do Regulamento Geral de Veículos, aprovado pelo Real Decreto 2822/1998, de 23 de dezembro (Sinais no veículos, V-16 "dispositivos de sinal de pré-sinalização de perigo"), e com a Instrução 18/V-132 da Direção Geral de Viação, com data de 21 de dezembro de 2018.

Em Vigo, 10 de janeiro de 2021

ITALIANO

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, poiché contiene importanti informazioni su sicurezza e funzionamento. Conservare questo manuale per riferimenti futuri. Leggere in particolare le sezioni Caratteristiche e Utilizzo. Help Flash® è un marca registrata e este equipamento e as partes que o compõem estão protegidos por patentes internacionais. O design e características do equipamento e deste manual podem variar sem prévio aviso.

Sicurezza generale. Questo apparecchio non è un giocattolo e non è destinato all'uso da parte di bambini o persone inesperte. senza la supervisione o le istruzioni relative all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Questo apparecchio è dotato di basi magnetiche ad alta capacità induttiva, fare attenzione a non posizionarlo vicino a fonti di trasmissione o ricezione sensibili alle radiazioni magnetiche o pacemaker. L'ingestione accidentale di una base magnetica potrebbe causare lesioni molto gravi. Se l'apparecchio si rompe, smaltire tutti i componenti in un luogo idoneo.

⚠ **Attenzione:** Help Flash® è un apparecchio di sicurezza che richiede un'elevata quantità di energia, è normale pertanto che le batterie si riscaldino occasionalmente durante l'uso. Non maneggiare mai l'interno dell'vano batterie durante l'apparecchio è in funzione. La batteria deve essere maneggiata o sostituita solo quando l'apparecchio non è in funzione e almeno 10 minuti dopo l'uso. Utilizzare solo batterie del tipo consigliato. Vi è un possibile rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo errato. Smaltire la batteria usata in conformità con le normative locali sul riciclaggio delle batterie e le istruzioni in un punto di raccolta abilitato.

Sicurezza elettrica. Questo apparecchio funziona solo con una batteria alcalina da 9 volt 6LR61 (inclusa). Quando la sostituisce la batteria, verificare che il tipo e il voltaggio siano corretti (vedere lo schema). Questo apparecchio è protetto contro l'inversione di polarità. Non tentare di smontare l'apparecchio, potrebbe diventare inutilizzabile. Controllare periodicamente le condizioni della batteria. Sostituirla quando si nota un calo significativo dell'intensità della luce.

Caratteristiche. Help Flash® è un segnale di pre-segnalazione di pericolo V16 omologato, autonomo, compatto e leggero, intuitivo da utilizzare (è sufficiente posizionarlo sulla base magnetica per indurre la sua superficie ferrica ou manualmente), que emite um intenso flashing por cima do seu chapeu. Também pode ser utilizado como uma lanterna de um quilómetro. Dispõe também de uma função como lâmpada de luz branca que permite funcionar na escuridão totalmente de duas mãos livres. Não é um equipamento recarregável. Não se ativa em metais não férricos. Para um efeito funcionamento, use pilhas alcalinas de elevada qualidade do tipo 6LR61, como a dada pelo seu equipamento. Este equipamento é estático, não deve ser utilizado sobre superfícies ou objetos submetidos a fortes movimentos ou vibrações, já que se poderia soltar.

Utilização. Help Flash® serve como sinalização de emergência em geral, mas é especialmente eficaz no segurança rodoviária, nos casos de pampem, avaria ou acidente. Basta colocá-lo no teto ou na bamira de proteção da estrada e conseguirá assim alertar de forma imediata sobre um obstáculo na calçada e reduzir o nível de stress para tomar decisões. Tenha o equipamento sempre ao seu alcance; no porta-luvas ou na mala da sua mota. Use-o quando for necessário tomar-se visível ou ser localizado. Ponha sempre o equipamento antes de sair do veículo, no ponto mais alto possível para ser visto desde longe.

Armazenamento. Tenha especial cuidado em não armazenar o seu equipamento sobre superfícies férricas, já que poderia ativar-se acidentalmente provocando o descarregamento da pilha.

Garantia. Este aparelho está garantido contra qualquer defeito de fabrico por um período de 2 anos a partir da data da sua aquisição, de acordo com a normativa reguladora local. Para usufruir da garantia será necessário a apresentação da fatura ou do ticket de compra. Para exercitar o seu direito, dirija-se diretamente ao seu distribuidor ou informe-se visitando o nosso site www.help-flash.com

Funzionamento *(vedi schema grafico)*. **Help Flash viene fornito pre-programmato con modalità di funzionamento automatico + manuale, ma o utilizzator poderá reprogramá-lo para o ajustar às suas necessidades:**

Per la MODALITÀ DOPPIA (AUTOMATICA + MANUALE): posizionare l'apparecchio su una superficie in ferro, si attiverà automaticamente modalità faro lampeggiante e rimarrà lampeggiante fino a quando non verrà sollevato dalla superficie (disattivato). Per attivarlo manualmente (non è possibile appoggiarlo prima su una superficie ferrosa), premere il pulsante superiore e si attiverà la modalità faro lampeggiante. È possibile cambiare stato (luce bianca) premendo nuovamente il pulsante, e viceversa da luce a faro lampeggiante. Per spegnerlo, premere il pulsante fino allo spegnimento della luce.

Passare a MODALITÀ MANUALE. Questo apparecchio permette di annullare la funzione automatica e di lavorare solo in formato manuale, consigliato per veicoli con superfici non ferrose o con tetto in vetro. Con l'apparecchio spento, premere il pulsante per quattro secondi fino a quando i LED dell'anello circolare superiore non si accendono alternando luce rossa/bianca in maniera continuata. A quanto punto l'apparecchio escluderà la modalità automatica e funziona solo manualmente, anche quando lo si appoggia su una superficie in ferro. Attenzione! Annullando la modalità automatica, si deve sempre premere il pulsante per attivare e disattivare l'apparecchio.

Attivare la lampada a luce bianca. Questa funzione è possibile solo in modalità manuale. Sia in modalità combinata che in modalità manuale, è necessario premere due volte il pulsante per attivare la luce bianca. Una volta attivato, è possibile posizionare l'apparecchio su una superficie in ferro, o di qualsiasi altro tipo, e il suo stato rimarrà tale fino a quando non si decide di modificarlo premendo il pulsante. Per disattivare l'apparecchio, basta premere il pulsante.

MODALITÀ DOPPIA (AUTOMATICA/MANUALE)
L'apparecchio si attiverà automaticamente una volta posizionato su una superficie in ferro (lamiera).

MODALITÀ MANUALE *Premere con l'apparecchio in mano.*
Premendo la 1ª volta: luce di emergenza.
Premendo la 2ª volta: luce bianca.
Premendo la 3ª volta: luce spenta.

TEST DI CONTROLLO DELLA BATTERIA **Controllo dello stato della batteria. Per verificare lo stato della batteria, si consiglia di attendere un minimo di 30 minuti dall'ultimo utilizzo.*
È possibile controllare lo stato di carica della batteria in qualsiasi momento.

Test automatico. Quando l'apparecchio emette tre lampeggi, sta monitorando lo stato della batteria. Qualora ne consigli la sostituzione, emetterà un impulso rosso visibile nell'anello centrale.
Test di controllo manuale della carica della batteria.
Con la batteria già montata nell'apparecchio, è possibile controllare regolarmente lo stato della carica. Con l'apparecchio spento, premere il pulsante per un tempo compreso tra 1 e 3 secondi e l'anello luminoso centrale indicherà:

LUCE BIANCA: batteria correta e completamente carregada.
LUCE BIANCA E ROSSA SIMULTANEA: è possibile utilizzare l'apparecchio ma è necessario sostituire la batteria dopo l'uso.
LUCE ROSSA: è necessario sostituire immediatamente la batteria.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA *(vedi schema grafico)*

⚠ Subito dopo l'utilizzo dell'apparecchio, attendere 10 minuti prima di aprire il coperchio.
Rimuovere il coperchio premendo la chiusura.
Utilizzare sempre batterie alcaline di tipo 9V 6LR61.
Inserire la batteria secondo la polarità segnalata nella figura. Il vano batterie è progettato in modo che la batteria entri in un'unica posizione. Se non è possibile collocarla o non si adatta correttamente, controllare la posizione dei morsetti terminali e ripetere l'operazione.
Una volta posizionata la batteria, rinserire il coperchio come indicato nella figura, agganciare e premere fino a sentire il *clic*. Per garantire la tenuta stagna del tuo apparecchio, premere sull'intero coperchio per assicurarsi che aderisca perfettamente.

TECNICHE SPECIFICHE				
Stabilità della batteria	36 mesi (*)	Colore	Giallo stridolè	
Attivazione	Induzione magnetica / manuale	Tipo di lampada	Led ad alta intensidade	
Impermeabilità	IP54	Intensità	65 candele	
Resistenza al vento	+180 Pa (18 m/sg)	Visibilità	360 gradi in orizzontale, +/-8 in verticale	
Resistenza	IK04	Frequenza	Tra 0,8 e 1 Hz	
Temperatura di utilizzo	-10 ºC / +50º C	Alimentazione	1 batteria alcalina 9V tipo 6LR61	
Uso	Interno ed esterno	Autonomia	25 ore (*)	

(*) Si consiglia di sostituire la batteria ogni 3 anni Batteria: Alcalina 9V Tipo 6LR61
Dispositivo omologato in Spagna per fuso in sicurezza stradale.

Progettato e prodotto in Spagna. Distribuito da Netun Solutions SL
Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web www.help-flash.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Help Flash ® è una lampada fessa lampeggiante di color giallo stradale ad alimentazione autonoma mediante batteria alcalina da 9 volt tipo 6LR61, con doppia funzione tipo torcia. Netun Solutions, S.L. CERTIFICA che questo apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive europee applicabili e ad altre normative armonizzate, in base ai test eseguiti da laboratori accreditati Applus+ IDIADA (Applus Services Tecnológicos, S.L.U).

PRODOTTO OMOLOGATO

Netun Solutions S.L. CERTIFICA che questo apparecchio è OMOLOGATO in SPAGNA come dispositivo di segnalazione di pericolo V16, dall'ente accreditato Applus+ IDIADA (Applus Services Tecnológicos, S.L.U), con codice IDIADA PC190808098, in conformità con l'Ordinanza ministeriale PCI/810/2018 del 27 luglio, che modifica l'allegato XI del Regolamento Generale sui veicoli, approvato dal Regio Decreto 2822/1998, del 23 dicembre (Segnali V-16 sui veicoli, "Dispositivi di segnalazione del pericolo"), e con la Direttiva 18/V-132 della Direzione Generale del Traffico, datata 21 dicembre 2018.

Vigo, 10 gennaio 2021

POLSKIE

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym użyciem urządzenia, ponieważ zawiera ona ważne informacje dotyczące środków ostrożności i obsługi. Zalecamy zachowanie instrukcji na przyszłość. Prosimy o zapoznanie się w szczególności z sekcją Charakterystyka i Użytkowanie. Help Flash® jest zarejestrowanym znakiem towarowym, a to urządzenie oraz jego części są chronione międzynarodowymi patentami. Wygląd i charakterystyka urządzenia oraz niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Ogólne środki ostrożności. Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna. Dzieci należy pilnować, tak by nie bawiły się urządzeniem. To urządzenie jest wyposażone w dużo silne magnesy. Należy zachować ostrożność w pobliżu źródeł transmisjono o rozległej emisji i odbiorników wrażliwych na promieniowanie elektromagnetyczne oraz nie powinno być używane osoby z rozrusznikiem serca. Przypadkowe połknięcie magnetycznej podstawy może spowodować bardzo poważne obrażenia. Jeśli sprzęt ulegnie uszkodzeniu, należy wyrzucić wszystkie jego części do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.

⚠ **Uwaga:** Help Flash® to urządzenie bezpieczeństwa, które zużywa dużo energii, przez co nagrzewanie się baterii podczas użytkowania jest normalnym zjawiskiem. Podczas korzystania z urządzenia nie należy dotykać wnętrza komory baterii. Baterię można wymieniać lub wyjmować tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone, co najmniej 10 minut po zakończeniu użytkowania. Stosować wyłącznie zalecany typ baterii. Ryzyko wybuchu w przypadku wymiany baterii na nieprawidłowy typ. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami i lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.

Zagrożenie elektryczne. To urządzenie działa wyłącznie przy użyciu 9-woltowej baterii alkalicznej typu 6LR61 (w zestawie). Podczas wymiany baterii należy sprawdzić, czy typ i napięcie są zgodne (patrz schemat). To urządzenie jest zabezpieczone przed odwróceniem biegunowości. Urządzenia nie należy rozmontowywać, ulegnie ono uszkodzeniu. Należy okresowo sprawdzać stan baterii. Należy wymienić baterię, gdy zauważalny będzie znaczny spadek natężenia światła.

Cechy. Help Flash® to homologowana, autonomiczna, kompaktowa i lekka lampa ostrzegawcza V16, intuicyjna w obsłudze (wnuchamia się automatycznie w momencie ułożenia jej na powierzchni metal żelaznych lub magnes, która emituje intensywne światło o zdolnej pracy ponad 360 stopni widoczne z odległości ponad 1 kilometra. Posiada również funkcję latarki, dzięki czemu można pracować w ciemnościach. Urządzenie nie ładuje się. Nie działa na metalach nieżelaznych. Przy użyciu dużej grubej emituje światło o bardzo bladej, które pozwala na pracę w całkowitej ciemności przy użyciu obu rąk. Bateria nie jest wielokrotnego ładowania. Urządzenie nie włącza się automatycznie po ułożeniu na powierzchni metal nieżelaznych. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy używać wysokiej jakości baterii alkalicznych 6LR61, takich jak te w zestawie. Ten urządzenie stacjonarne, nie powinno się go używać na powierzchniach lub przedmiotach narażonych na silne ruchy lub wibracje, ponieważ mogłoby się odczepić.

Użytkowanie. Help Flash® służy jako ogólna lampa ostrzegawcza, ale jest szczególnie skuteczna w przypadku zatrzymania, awarii lub wypadku na drodze. Wystarczy umieścić ją na dachu pojazdu lub metalowej barierze drogowej, aby natychmiast zasygnalizować swoją obecność i zredukować poziom stresu podczas podejmowania decyzji. Urządzenie należy przechowywać w zasięgu ręki w schowku samochodowym lub motocyklowym. Urządzenie należy używać, gdy chce się być widocznym na drodze lub łatwym do zlokalizowania. Należy pamiętać, aby zawsze umieszczać urządzenie przed opuszczeniem pojazdu, w najwyższym możliwym miejscu, tak aby było widoczne z dalszej odległości.

Przechowywanie. Zwróć szczególną uwagę, aby nie przechowywać sprzętu na żelaznych powierzchniach, ponieważ może to spowodować przypadkowe uruchomienie się sprzętu, powodując rozładowanie baterii.

Gwarancja. Zgodnie z lokalnymi normami prawnymi wszelkie wady fabryczne objęte są 24-miesięczną gwarancją, liczącą od dnia zakupu. Aby skorzystać z gwarancji konieczne będzie okazanie paragonu lub faktury zakupu. Aby skorzystać z prawa do gwarancji, prosimy o bezpośredni kontakt ze swoim dystrybutorem lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, o odwiedzenie naszej strony internetowej www.help-flash.com

Działanie urządzenia *(patrz schemat graficzny)*. **Działanie urządzenia Help Flash to urządzenie wstępnie zaprogramowane w trybie automatycznym + ręcznym, które użytkownik może zaprogramować w zależności od swoich potrzeb:**

TRYB PODWÓJNY (AUTOMATYCZNY + RĘCZNY): aby urządzenie u