


## Drive (Z13S)



Une trottinette ultra équipée orientée confort et sécurité !

- Frein mécanique
- Feu stop
- Potence réglable en hauteur
- Poignées rabattables
- Béquille
- Double suspensions
- Pneu arrière gonflable
- Klaxon



**6.0 Ah 36V**



**13 kg**



**Jusqu'à  
20km**



**Vitesse maxi  
25km/h**



**Recharge  
3-4h env.**



**Roues 8"  
Arrière gonflable**

## SÉCURITÉ, AUTONOMIE ET CONFORT

La trottinette Drive est équipée d'un double système de freinage, de grandes roues en 8" dont une à l'arrière gonflable et de doubles suspensions pour vos longs trajets plus sûrs et plus confortables. Grâce à sa batterie Lithium en 6000mAh, elle vous offrira une autonomie qui peut aller jusqu'à 20km\* ! Ses poignées rabattables, sa potence réglable et sa béquille en font un produit haut de gamme et très apprécié des utilisateurs exigeants.

## POINTS FORTS

- Facile à transporter
- Facile à prendre en main
- Pliable en 2sc
- Doubles suspensions
- Potence réglable

## IDÉAL POUR

- Des trajets combinant ville et transport en commun
- Une utilisation sur sol plat et plutôt lisse
- Des usagers habitant en étages sans ascenseur

\* L'autonomie et la vitesse se dégradent dès que le poids de l'utilisateur et/ou la pente sont plus importants, et avec des températures plus basses. Les spécifications sont susceptibles d'évoluer et ne constituent pas un engagement contractuel de la part du revendeur ou de la société CIBOX INTERACTIVE.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	DRIVE (Z13S)
Vitesse Maxi (km/h)	25km / h
Autonomie (km)	15-20 km
Poids Mini (kg)	
Poids Maxi (kg)	100kg
Auto-balance	
Dimension des roues ("/cm)	8" / 20,32cm
Non Gonflables	•
Gonflables	•
Niveau sonore (db)	<50
Eclairage arrière	•
Pente Maxi	15°
Dimension (mm)	1000*210*360mm
Dimension Packaging (mm)	990*208*360mm
Poids Net (kg)	13kg
Poids Emballé (kg)	15kg
<b>MOTEUR</b>	
Voltage (v)	36V
Puissance (w)	Max 600W / Nominal 300W
Vitesse moteur (T/M)	≥800
Couple Maxi (N.M)	≥15
Efficience Maxi (%)	≥0,78
Sans Balais	•
Onde sinusoïdale	•
Courant Maxi (A)	< 13
Voltage Minimum	≥31
<b>BATTERIE</b>	
Voltage (v)	36V
Capacité (AH)	6 Ah
Cellules de Batterie	Lithium-Ion
Cycles de Vies (time)	≥300
Taux de décharge	5C
Temps de Charge	3h - 4h
Puissance de charge (V)	42V
Protection faible voltage (V)	≥29
Nombre de cellules	20
Temperature de charge	0-45°C
Temperature de décharge	-10-50°C
<b>CHARGEUR</b>	
Référence	
Voltage Entrée (V)	100-240V
Voltage de Sortie (V)	42V
Courant de sortie (A)	1,5A*
Type de prise	EU plug

\* L'autonomie et la vitesse se dégradent dès que le poids de l'utilisateur et/ou la pente sont plus importants, et avec des températures plus basses. Les spécifications sont susceptibles d'évoluer et ne constituent pas un engagement contractuel de la part du revendeur ou de la société CIBOX INTERACTIVE.

Les informations fournies sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis par CIBOX si nécessaire.