

oslo

POINTURES 39-47

Chaussures de sécurité casual

- **Semelle injectée France**
- Tige en croûte de cuir velours pour un style urbain
- Œillets surpiqués pour une plus grande longévité



 3855 Marron

Composition

Dessus	Croûte de cuir velours
Doublure	Textile
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	640g

* Poids par pied


S3 HUMIDE ET SOL À RISQUE • NORME : EN ISO 20345 : 2011

 Embout de Sécurité
(Résiste à 200 joules)

 Semelle Antiperforation

 Semelle Antiglisse**

 Absorption des Chocs

 Antistatique

 Résistance Hydrocarbures

 Matière Tige Hydrofuge

Les +

FONCTIONNALITÉS COMPLÉMENTAIRES

 Amagnétique

**	Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,42	0,28	0,41
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,26	0,13	0,25