

NOUVEAUTÉ

raft



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Amagnétique

Les + TECHNOLOGIE PARADE



Nouvelle version du DRS



Maintien de la voûte plantaire



Semelle extra souple



**RUNNING
CONFORTABLES
ET LÉGÈRES**

■ 8824 NOIR | POINTURE : 35 AU 48

COMPOSITION

Dessus	Microfibre PU
Doublure	Mesh 3D
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	520 g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ



Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)



P Semelle Antiperforation



SRC Semelle Antiglisse**



E Absorption des Chocs



A Antistatique



FO Résistance Hydrocarbures



WRU Matière Tige Hydrofuge

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique (solution salée)				0,42
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,24	0,13	0,16

EN COURS DE TEST