

NOUVEAUTÉ

torino



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



■ 1824 | POINTURE : 35 AU 48

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure	Mesh 3D
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU cellule ouverte mémoire de forme. Amovible
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	544 g * Poids par pied

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,47	0,28	0,39
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,21	0,13	0,13

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle injectée France



Amagnétique



ESD

LES + TECHNOLOGIE PARADE



Parade Air System
Absorption des chocs au talon



VPS System
Maintien de la voûte plantaire



DRS
Absorption des chocs au talon

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisce**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge