

## NOUVEAUTÉ

# toroso



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC



■ 1824 | POINTURE : 35 AU 48

## COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur + microfibre
Doublure	Mesh 3D
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU cellule ouverte mémoire de forme. Amovible
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	588 g * Poids par pied

\*\*

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,47	0,28	0,39
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,21	0,13	0,13

## LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS



Semelle  
injectée  
France



Amagnétique



ESD

## LES + TECHNOLOGIE PARADE



**Parade Air System**  
Absorption des chocs  
au talon



**VPS System**  
Maintien de la  
voûte plantaire



**DRS**  
Absorption des  
chocs au talon

## TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisce**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge