

KENWOOD

Gamme 2022

KDC-BT760DAB

L' Autoradio CD - USB - Bluetooth - iPhone - DAB+
Code EAN : 0019048233783



Certification mark
digitalradio
Approved Product
with **DAB** and **DAB+**



Antenne DAB+ fournie CX-DAB1

AUTORADIO



2 touches Fonctions
TEL / BT AUDIO



Menu en Français
Afficheur LCD 13 Digits
+ Affichage de l'heure



Port USB éclairé avec
trappe de protection

KDC-BT760DAB

Sécurité	Façade détachable / Mécanisme de façade		Oui [TDF] / -
	Code de sécurité		-
Ext. Interface	OEM Commande au volant		Oui [via une interface optionnelle]
Illumination	Afficheur / Touches / Touche d'Accès direct		Variable / Variable / Variable [TEL & ALEXA]
	Réglage du dimmer		Manuel / Réglage par minuterie
	Réglage de la luminosité		Oui [Jour / Nuit]
	Analyseur de spectres		-
Afficheur	Type		2 lignes VA LCD
	Segment	13 digits x 13 Seg. + 4 digits [Hrs] [Total : 255 segments]	
	Réglage d'affichage ZONE : Couleur - Luminosité		Oui [Z1, Z2, Tout] - Oui [Z1, Z2, Tout]
	Music Sync. Effect		-
Langage	Menu		Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Russe
	Tag		Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Grec, Russe
	Mode démonstration		Oui [Anglais] / Actif [ON par défaut]
Télécommande	Télécommande infrarouge		-
Tuner	RDS avec Radio Text		RDS / Radio Text Plus
	Présélections FM/ LW / MW		24 Présélections [FM : 6ch x3 / AM : 6ch x1]
	Mixed Preset Memeory		-
	Mémoires des stations en cas de coupure batterie		Oui
	Seek mode		Auto 1 / Auto 2 / Manuel
	Tuner DAB+ intégré / Antenne DAB		Oui / Oui [CX-DAB1 fournie]
	Présélections		18 présélections [6 x 3 Bandes]
	Bandes		Band III : 174.928 - 239.200MHz
CD	Mécanisme CD		Oui
	Convertisseur intégré DAC		Oui [24Bit]
	0 Bit Mute		Oui
	Formats compatibles CD		CD-R_-RW, CD Text
	Formats Audio - CD		MP3 / WMA / AAC
USB	Port USB		USB 2.0 x1 [en façade] éclairé avec trappe de protection
	Fichiers / Stockage max / Max Power		FAT16, 32 / 32Gb / 1.5A
	Formats Audio - USB		MP3 / WMA / AAC / WAV / FLAC [96kHz-24bit]
	Drive Change		Oui
	USB High Speed		Oui [iAP2]
AUX	Entrée / Type		1 entrée AUX jack 3.5 en façade
Android	Music Control [KWD Music control App]		-
	AOA2 [Android Open Accessory App, Android 4.1 & >]		-
	AOA2 [Kenwood Music Play App]		-
iPod / iPhone	Compatible iPod / iPhone		Oui
	Compatibilité iPod - iPhone Direct Control [1 Wire] via KCA-iP103 [USB - Lightning] en option		- iPod touch (6th) - iPhone 5S, 6, 6Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, Xs, Xs Max, Xr, 11, 11Pro, 11ProMax, SE 2nd gén., 12, 12mini, 12Pro, 12proMax.
	App mode		-
Smartphone	Link App	iPhone / Android	KWD Remote App : iPhone [USB & BT] / Android [BT]

Audio	Puissance (MOSFET)		4 x 50W MOSFET
	Egaliseur Easy EQ		Oui [13 bandes Graphiques EQ]
	Preset EQ		8 [Natural par défaut, Rock, Pop, Easy, Top40, Jazz, Powerful, User
	Bass Boost		Oui [Off / +01 / +02 / +03 / +4 / +5]
	Loudness		Oui [Off / LV1 / LV2]
	Filtres HPF / LPF intégrés		HPF / LPF
	Pré-sorties	Pré-sorties	2 RCA Silver 2.5V [Avant, Arrière]
		Rear / Subwoofer switchable	Oui
		Niveau ajustable du Subwoofer	Oui [-50 à +10]
	Sound Effect DSP	Sound Reconstruction	Oui
		Space Enhancer	Oui
		Sound Realizer	Oui
		Stage EQ [Sound Elevation]	Oui
		EXTRA EQ	-
		Drive EQ	Oui
		Time Alignment & Car Settings	Oui
		Speaker Size Control	Oui
		2Way X'Over (Fréquence & Gain)	Oui
		3Way X'Over (Fréquence & Gain)	Oui
		Installer Memory / Backup Memory	- / Oui [Menu settings]
		Built-in amplifier cut off	-
Bluetooth	Module		Oui [intégré]
	Mains-libres [HFP]		Oui [HFP 1.7.1]
	Audio Streaming [A2DP] / XXXXX		Oui / Oui [5 téléphones]
	Wireless Music Browsing [AVRCP]		Oui [Vers.1.6.1]
	Reconnaissance vocale		Oui [si smartphone compatible]
	Siri [CAR MODE]		-
	SMS Profile		-
	PBAP [Répertoire / Alphabet]		- / -
	SSP [Appairage Simplifié et Sécurisé]		-
	Connexion de 2 téléphones		2 [HFP] / 5 [A2DP]
	Appairage automatique iPhone / Android		via USB Oui / Oui
	Réglages du Gain / du Bruit / de l'Echo		Oui / Oui / Oui
	Assistant vocal "ALEXA" App		Oui [Vocal]
	NFC		-
	Microphone fourni / Branchement		Oui / Arrière
Divers	Ultra low backup power consumption (<1mA)		Oui
Généralités	Mise à jour		Software par USB
	DC connecteur		Mitsumi 16 Pin to ISO
	Tension de fonctionnement / Conso. Max.		14,4V [10,5 - 16V permis] / 10A
	Plage température Fonctionnement / Stockage		-10°C à 60°C / -20°C à 85°C
	Dimensions d'installation / Carton [L x P x H]		182 x 158 x 53 mm / 243 x 230 x 101 mm
	Poids Net / Poids Brut		Poids Net : 1.2Kg / Poids Brut : 1.58Kg
	Code EAN		0019048233783