

Graisse Universelle au Lithium 3-EN-UN TECHNIQUE®



Anti-usure, la Graisse Universelle au Lithium 3-EN-UN TECHNIQUE® est recommandée pour le graissage longue durée des mécanismes qui roulent, tournent ou s'emboîtent grâce à son faible coefficient de friction. Elle réduit les frottements tout en protégeant de la rouille, de l'oxydation et de la corrosion. Sa forte adhérence lui permet de résister à l'eau, aux fortes pressions et à la chaleur. Son format cartouche 400g s'utilise avec la Pompe à Graisse Manuelle 3-EN-UN TECHNIQUE®.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRINCIPAUX COMPOSANTS	Huile minérale, lithium, additifs
ASPECT	Pâte solide brun clair
SOLUBILITÉ DANS L'EAU	Insoluble
TEMPÉRATURES D'UTILISATION	-30°C à +140°C
C.O.V.	0%
POINT DE GOUTTE	>185°C
VISCOSITÉ	110 (à 40°C)
GRADE NGLI	2
RÉSISTANCE AU DÉLAVAGE PAR L'EAU (TEST ASTM D1260) À 39°C	5%



UTILISATIONS

Lubrification multiple de tous les mécanismes dotés d'un graisseur :

- ✓ Roulements.
- ✓ Moyeux.
- ✓ Rotules, pièces de cardans, arbres de transmission.
- ✓ Paliers, galets, chaînes.
- ✓ Axes, pivots, glissières.

