

ALARME UNIVERSELLE pour VEHICULES UTILITAIRES

UNIVERSAL ALARM
SYSTEM for UTILITY
VEHICLES

Ref: XR5VUL

L'alarme universelle BEEPER XR5VUL est une alarme spécialisée dans la protection des véhicules utilitaires. C'est un système simple et performant. La communication entre les différents éléments se fait par radio transmission RFID (Radio Frequency Identification), ce qui permet une installation d'un système complet avec seulement 2 fils.

The universal alarm system BEEPER XR5VUL is an alarm specialized in the protection of the commercial vehicles. It is a simple and powerful system. The communication between the various elements is done by radio transmission RFID (Radio Frequency Identification), which allows an installation of a complete system with only 2 wires.



Télécommandes RFID
RFID Remotes control

Le kit contient 2 télécommandes à 2 boutons, disposant de la fonction RFID mains libres & reconnaissance automatique de la télécommande.

The kit contains 2 remotes with 2 buttons, having function RFID free hands & automatic recognition of the remote control.



Détecteur infrasonique
Air pressure sensor

Le capteur infrasonique de pression d'air détecte les variations brusques de changement de pression à l'intérieur de l'habitacle du véhicule (ouverture de porte, bris de vitre, etc.). Il protège donc efficacement la cabine avant de votre véhicule utilitaire.

The infrasonic sensor of air pressure detects the abrupt variations of change of pressure inside the cockpit of vehicle (opening of door, breaking of pane, etc). It thus protects effectively the cabin before your commercial vehicle.



Installation rapide & facile
Easy & Quick install



Sirène 118 dB
118 dB siren alert

Capteur hyperfréquence
Microwave sensor



Le capteur hyperfréquence est adapté à la protection des volumes ouverts (cabriolets) ou des volumes fermés importants tels que la cabine arrière de votre véhicule utilitaire. Il permet de détecter les mouvements.

The sensor ultra high frequency is adapted to the protection of open volumes (convertibles) or important volumes closed such as the back cabin of your commercial vehicle. It makes it possible to detect the movements in these volumes.



Contacteur magnétique
Magnetic reed switch

Le capteur magnétique est particulièrement utile pour sécuriser la porte coulissante de votre véhicule utilitaire. Les 2 parties sont reliées par un aimant qui génère une détection dès une ventuelle séparation.

The magnetic sensor is particularly useful to make safe the sliding door of your commercial vehicle. The 2 parts are connected by a magnet which generates a detection as of a ventuelle separation.

Capteur de chocs
Shocks sensor



La sirène-centrale est équipée d'un capteur de chocs réglable à 8 niveaux pour protéger efficacement votre véhicule utilitaire.

The siren-power station is equipped with an adjustable sensor of shocks on 8 levels to protect your commercial vehicle effectively.



Contacteur capot
Hood pin switch

L'alliance du contacteur radio & du contacteur capot permet d'activer la sirène en cas d'ouverture non souhaitée du capot de votre utilitaire.

The alliance of the radio operator contactor & the contactor cap makes it possible to activate the siren in the event of not desired opening of the cap of your utility.



Données techniques
Technical datas

ALIMENTATION : 12V
DC: 12V

2 TELECOMMANDES RFID
2 RFID REMOTES CONTROL

SIRENE RADIO CODEE (SANS FIL) 118 dB
118 dB RADIO CODED SIREN (WIRELESS)

CAPTEUR HYPERFREQUENCE
MICROWAVE SENSOR

CAPTEUR DE CHOCS SUR 8 NIVEAUX
ADJUSTABLE SHOCKS SENSOR ON 8 LEVELS

CAPTEUR DE CONSO DE COURANT
CURRENT CONSUMPTION SENSOR

INSTALLATION EN 5 MIN & UNIVERSELLE
INSTALLATION IN 5 MIN & 100% UNIVERSAL

Compatibilité
Compatibility



Gamme de prix
Price range



Poids
Weight

0,403 kg (net) / 0,497 (brut)
0,403 kg (net) / 0,497 kg (gross)

Emballage
Packaging

Boîte carton couleur
Color cardboard box

Dimension emballage
Packaging size

L:155 x w:90 x h:85 mm
l:155 x w:90 x h:85 mm

Nb de pc/carton
Number of pcs/box

24 pièces (carton de 58x45x42 cm)
27 pieces (box of 58x45x42 cm)

Certifications

CE EC R&TTE REAH
EC R&TTE REACH

Gencode



Garantie
Warranty

3 ans
3 years